FICHA TÉCNICA

VIDEOPORTERO IP · MODULOS

Modulo lector de tarjetas para videoportero IP Dahua VTO4202F-MR

Modelo: VTO4202F-MR · Fabricante: Dahua

Lector IC 13,56 MHz | **IP65 / IK07** | **Aleación de aluminio** | **Empotrar o superficie** | **Alimentación 5 VDC** | **Modular VTO420XF**

Tipo de tarjeta	Tarjeta IC
Frecuencia RFID	13,56 MHz
Distancia de lectura	1 cm–3 cm (0,39"–1,18")
Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Consumo	≤2 W
Protección	IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación)

Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Tipo de tarjeta

Tarjeta IC

Frecuencia RFID

13,56 MHz

Distancia de lectura

1 cm–3 cm (0,39"–1,18")

Alimentación

5 VDC (suministrada por otros módulos)

Consumo

≤2 W

Protección

IK07; IP65 (requiere sellador de silicona en la instalación)

Instalación

Empotrada (Flush Mount); en superficie (Surface Mount)

Dimensiones

100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,12")

Especificaciones técnicas

Sistema

Procesador principal	Procesador embebido

Función

Tipo de tarjeta	Tarjeta IC

RFID

Tipo de modulación	AM
Rango de frecuencia	13,56 MHz
Potencia máx. de transmisión	42 dBuA/m @10 m

Rendimiento

Distancia de lectura de tarjeta	1 cm–3 cm (0,39"–1,18")
Material de la carcasa	Aleación de aluminio

Interfaces

Salida de alimentación	5 VDC (proporciona alimentación a otros módulos)

Alimentación

Alimentación	5 VDC (suministrada por otros módulos)
Consumo	≤2 W

Entorno

Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (RH)

Estructura

Color	Plata
Instalación	Empotrada (Flush Mount); en superficie (Surface Mount)
Dimensiones del producto	100 mm × 50,0 mm × 28,50 mm (3,94" × 1,97" × 1,12")
Protección	IK07; IP65 (se necesita sellador de silicona para la instalación)
Peso bruto	0,16 kg (0,35 lb)

General

Serie	DHI-VTO420XF-X Series (Módulo)
Modelo en el datasheet	DHI-VTO4202F-MR
Revisión del documento	Rev 002.000 © 2024 Dahua

¿Dudas de instalación o compatibilidad? WhatsApp **+34 622 11 67 60** · **hola@intelix.es** · L-V 9:00-14:00 · Tel. +34 868 11 00 00 · Garantía 3 años · Envío gratis Península 24-48h.