



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA PTZ IP · 4G SOLAR

Cámara domo solar 4G 3MP con Pan/Tilt autónoma Dahua DH-IPC-BP3EWP-4G-0360B-EUR

Modelo: DH-IPC-BP3EWP-4G-0360B-EUR · EAN: 6937552434042 · Fabricante: Dahua

3MP (2304×1296) · H.265

4G Solar

4G LTE (Micro-SIM) · RJ45 10/100

Audio

ONVIF



Domo motorizado (Pan/Tilt) de la serie Wireless de Dahua, 100% autónomo: panel solar de 8 W con célula monocristalina y batería de 36 Wh, conectividad 4G — la cámara para la finca, el huerto o la obra sin electricidad ni internet. Sensor de 3MP (2304×1296) con óptica de 3,6 mm F1.0 y luz cálida de hasta 20 m. El modo AOV graba 24/7 con ultra bajo consumo (0,08 W) y Quick Wake Up despierta la cámara por IA al detectar persona o vehículo, con alarma sonora y luminosa. Movimient

- ✓ **Resolución:** 3MP · óptica 3,6 mm F1.0
- ✓ **Energía:** Panel solar 8 W + batería 36 Wh
- ✓ **Conectividad:** 4G (Micro-SIM) · RJ45
- ✓ **IA:** Persona/vehículo · Quick Wake Up
- ✓ **Movimiento:** Pan 350° · Tilt 90°
- ✓ **microSD:** Hasta 512 GB



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Resolución

3MP · óptica 3,6 mm F1.0



Energía

Panel solar 8 W + batería 36 Wh



Conectividad

4G (Micro-SIM) · RJ45



IA

Persona/vehículo · Quick Wake Up



Movimiento

Pan 350° · Tilt 90°



microSD

Hasta 512 GB

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Características técnicasSensor CMOS de 1/2,9"
Iluminación	
·	4 iluminadores de luz cálida
Óptica	
·	Óptica fija de 3,6 mm
·	Apertura máxima F1.0
Campo de visión	Ángulo de visión de 81° horizontal, 44° vertical y 95° diagonal
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima de 3MP (2304×1296)
Compresión	VídeoCompresión H.265
Stream principal	2304 × 1296 a 1~15 ips
Compresión	Bitrate H.265 de 32 kbps a 4096 kbps
Imagen	
Modos de imagen	FuncionalidadesWDR
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento OFF/ON con 4 áreas rectangulares
Eventos	Alarma sonora y luminosa
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	Altavoz integrado
·	Audio bidireccional
·	Compresión de audio G.711a, G.711Mu y PCM
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoMicroSD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida)

Especificaciones técnicas (cont.)

Red	
Interfaz de red	RedPuerto RJ45 10/100 Base-T
Conectividad inalámbrica	Red móvil 4G
Conectividad inalámbrica	Bandas LTE-FDD/EU/RFDD-LTE B1, B1/3/B5/B7/B8/B20/B28
Conectividad inalámbrica	Bandas TDD-LTE B38/B40/B41
Software de gestión	Software DMSS
Cliente móvil	Cliente móvil iOS y Android
Conectividad inalámbrica	ContenidoDomo PTZ 4G Dahua Wireless DAHUA-5318 (DH-IPC-BP3EWP-4G-0360B-EUR)
Alimentación	
Consumo	AOV para protección 24/7 con grabación continua y ultra bajo consumo
·	AlimentaciónAlimentación USB 5 VCC 1,2 A
Consumo	Consumo máximo de 12,2 W
Consumo	Modo ultra bajo consumo de 0,08 W
·	Botón de alimentación
·	BateríaCapacidad de 36 Wh
·	Panel solarPotencia máxima de 8 W
·	Panel solar
·	Cable de alimentación
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -20 °C a +50 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 % sin condensación
Temperatura	Temperatura de carga de 0 °C a +50 °C
Temperatura	Temperatura de descarga de -20 °C a +60 °C
Estructura	
Protección	Protección IP66
Dimensiones	Dimensiones de 179,3 mm × 144,6 mm × 268,8 mm
Peso	Peso neto de 0,75 kg
General	
·	Iluminación cálida de hasta 20 m
·	Quick Wake Up con detección precisa mediante IA
·	Funciones inteligentesDetección humana
·	Detección de vehículos
·	PosicionadorMovimiento horizontal de 0° a 350°
·	Movimiento vertical de 0° a 90°
·	Modo AOV de 0,08 W
·	Características físicasMaterial plástico
Botón de reset	

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Célula monocristalina de silicio
·	2 mapas de posicionamiento
·	2 soportes
·	2 paquetes de tornillos
·	1 conector impermeable
·	1 guía de inicio rápido
·	1 información legal y regulatoria
Certificaciones y normativasCE-LVD	EN62368-1
CE-EMC	Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU
CE-RED	Directiva de Equipos Radioeléctricos 2014/53/EU