



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA BULLET IP · WIFI

Cámara bullet IP WiFi Dahua 3 MP Smart Dual Light DH-IPC-HFW1339DTK1P-SAW-IL-0280B

Modelo: DH-IPC-HFW1339DTK1P-SAW-IL-0280B · EAN: 6939554980442 · Fabricante: Dahua

3 MP · 2304 × 1296 a 25/30 ips

WiFi

Audio

ONVIF



Cámara bullet IP WiFi de 3 MP con Smart Dual Light. Combina iluminación infrarroja y luz cálida hasta 30 metros, de forma que vigila en blanco y negro sin llamar la atención y salta a color cuando detecta una persona o un vehículo. Sensor de 1/2,8", óptica fija de 2,8 mm con 103° horizontales, micrófono integrado y ranura microSD. Wi-Fi 6 de 2,4 GHz con emparejamiento por Bluetooth, y puerto RJ-45 por si prefieres cablearla. Protección IP67.

- ✓ **Resolución:** 3 MP (2304 × 1296)
- ✓ **Óptica:** Fija 2,8 mm, 103°
- ✓ **Visión nocturna:** Smart Dual Light 30 m
- ✓ **IA:** Personas y vehículos
- ✓ **Conectividad:** Wi-Fi 6 y RJ-45
- ✓ **Audio:** Micrófono integrado



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

3 MP (2304 × 1296)



Óptica

Fija 2,8 mm, 103°



Visión nocturna

Smart Dual Light 30 m



IA

Personas y vehículos



Conectividad

Wi-Fi 6 y RJ-45



Audio

Micrófono integrado



Almacenamiento

microSD hasta 256 GB



Protección

IP67

Especificaciones técnicas

Cámara	
Día / Noche	Filtro ICR con modo día/noche
Iluminación	
·	0,005 lux (color) / 0,0005 lux (B/N) / 0 lux con iluminador
Smart Dual Light	luz cálida e IR hasta 30 m
·	Iluminador multicelda (1 IR + blanca combinada)
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm (F1.6)
Ángulo de visión	103° (H), 55° (V), 123° (D)
Vídeo	
Resolución	Sensor CMOS de 1/2.8" con resolución máxima de 2304 × 1296
Compresión de vídeo	H.265, H.264H, H.264, H.264B
Resoluciones	3MP (2304×1296), substream 640×360
Stream 1	2304×1296 (1–25/30 ips)
Stream 2	640×360 (1–25/30 ips)
Imagen	
Modos de imagen	WDR digital (DWDR), rotación de imagen 0°/180°, detección de movimiento (4 zonas)
Alarmas	
Eventos	Alarma por sonido anormal
Audio	
·	Micrófono integrado
Audio	compresión G.711a, G.711Mu, PCM
Almacenamiento	
·	Ranura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida)

Especificaciones técnicas (cont.)

Red

Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Conectividad	Wi-Fi 6 IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz), emparejamiento por Bluetooth
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/G/T), CGI
Software compatible	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Clientes móviles	Android / iOS

Alimentación

Alimentación	12 VDC (±30 %)
Consumo	2,2 W (básico) / 4,1 W (máx.)

Entorno

Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +50 °C
Humedad	≤95 % (sin condensación)

Estructura

Protección	Protección IP67
Material	metal + plástico
Dimensiones	172,4 × 83,3 × 75,0 mm
Peso neto	0,3 kg

General

Funciones inteligentes	Detección de personas
·	Detección de vehículos
·	Botón de reinicio incorporado