CÁMARA BULLET IP · WIFI

Cámara bullet IP WiFi Dahua 3 MP con audio bidireccional DH-IPC-HFW1339DTK1P-SW-PV-0280B

Modelo: **DH-IPC-HFW1339DTK1P-SW-PV-0280B** · EAN: **6939554980565** · Fabricante: **Dahua**

3 MP · 2304 × 1296 a 25/30 ips | WiFi | Audio | ONVIF



Cámara bullet IP WiFi de 3 MP con Smart Dual Light y audio bidireccional. Además de ver, permite hablar: lleva micrófono y altavoz integrados, así que desde la app puedes avisar a quien esté en la puerta o en la parcela. Iluminación IR y luz cálida hasta 30 metros, detección de personas y vehículos, Wi-Fi 6 con emparejamiento Bluetooth y puerto RJ-45. Protección IP67.

- **Resolución:** 3 MP (2304 × 1296)
- **Óptica:** Fija 2,8 mm, 103°
- **Visión nocturna:** Smart Dual Light 30 m
- **Audio:** Bidireccional (micrófono y altavoz)
- **IA:** Personas y vehículos
- **Conectividad:** Wi-Fi 6 y RJ-45

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
3 MP (2304 × 1296)

Óptica
Fija 2,8 mm, 103°

Visión nocturna
Smart Dual Light 30 m

Audio
Bidireccional (micrófono y altavoz)

IA
Personas y vehículos

Conectividad
Wi-Fi 6 y RJ-45

Almacenamiento
microSD hasta 256 GB

Protección
IP67

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Características técnicassensor CMOS de 1/2,8"
Día / Noche	Modo día/noche automático con ICR, color y B/N
Iluminación mínima	Iluminación mínima de 0,005 lux a F1.6 en color, 30 IRE
Iluminación mínima	Iluminación mínima de 0,0005 lux a F1.6 en B/N, 30 IRE
Iluminación	
·	0 lux con iluminador activado
·	Iluminación IR de hasta 30 m
·	Iluminación con luz cálida de hasta 30 m
·	1 iluminador multinu?cleo IR y luz cálida
·	Smart Dual Light
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
·	Apertura máxima F1.6
Campo de visión	Ángulo de visión de 103° horizontal, 55° vertical y 123° diagonal
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima 3MP (2304×1296)
Compresión	VídeoCompresión H.264B, H.264, H.264H y H.265
Stream 1	2304 × 1296 a 1~25/30 ips
Stream 2	640 × 360 a 1~25/30 ips
Compresión	Bitrate H.264 de 32 kbps a 6144 kbps
Compresión	Bitrate H.265 de 32 kbps a 6144 kbps
Imagen	
Modos de imagen	FuncionalidadesWDR digital
Modos de imagen	Rotación de imagen 0° y 180°
Alarmas	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Eventos	Detección de movimiento con 4 áreas rectangulares
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	Altavoz integrado
·	Audio bidireccional
·	Compresión de audio G.711a, G.711Mu y PCM
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Interfaz de red	RedPuerto Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Conectividad inalámbrica	WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax de 2,4 GHz
Interoperabilidad	ONVIF Profile S, Profile G y Profile T
Interoperabilidad	CGI
Software de gestión	Software Smart PSS Lite, DSS y DMSS
Cliente móvil	Aplicación móvil para Android y iOS
Conectividad inalámbrica	ContenidoCámara IP WiFi Dahua Wireless DAHUA-5185 (DH-IPC-HFW1339DTK1P-SW-PV-0280B)
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación a 12V CC
Consumo	Consumo básico de 2,2 W
Consumo	Consumo máximo de 6,7 W
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -30 °C a +50 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 % sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasMaterial metal y plástico
Dimensiones	Dimensiones de 172,4 mm × 83,3 mm × 75,0 mm
Peso	Peso neto de 0,3 kg
General	
·	Funciones inteligentesDetección humana
·	Detección de vehículos
·	Interfaz de comunicaciónEmparejamiento Bluetooth
·	Botón de reset
·	2AXIS con ajuste vertical de 0° a 90° y rotación de 0° a 360°

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Mapa de posición
·	Bolsa de tornillería
·	Conector impermeable
·	Código QR
·	Guía de inicio rápido
·	Información legal y regulatoria
·	Adaptador de corriente
·	Certificaciones y normativasCE