



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA BULLET IP · WIFI

Cámara bullet IP WiFi Dahua Wireless de 5MP con Smart Dual Light y óptica fija de 2,8 mm DH-IPC-HFW1539DTK1P-SW-PV-0280B

Modelo: DH-IPC-HFW1539DTK1P-SW-PV-0280B · EAN: 6939554980602 · Fabricante: Dahua

5MP (2880×1620) · 25/30 ips · H.265

WiFi

WiFi 6 (2,4 GHz) · RJ45 10/100 · Bluetooth

Audio

ONVIF



Cámara bullet IP WiFi de la serie Wireless de Dahua con sensor de 5MP (2880×1620) y óptica fija de 2,8 mm F1.6 con 104° de campo horizontal. Smart Dual Light combina infrarrojos y luz blanca de hasta 30 m, y la detección IA clasifica personas y vehículos para reducir falsas alarmas. WiFi 6 en 2,4 GHz con emparejamiento Bluetooth, audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados, ranura microSD de hasta 256 GB, ONVIF y protección IP67 para exterior. Alimentación a 12 V D

- ✓ **Resolución:** 5MP · 25/30 ips
- ✓ **Óptica:** Fija 2,8 mm · 104°
- ✓ **Iluminación:** IR + luz blanca 30 m
- ✓ **Conectividad:** WiFi 6 · RJ45 · Bluetooth
- ✓ **IA:** Persona/vehículo
- ✓ **microSD:** Hasta 256 GB



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

5MP · 25/30 ips



Óptica

Fija 2,8 mm · 104°



Iluminación

IR + luz blanca 30 m



Conectividad

WiFi 6 · RJ45 · Bluetooth



IA

Persona/vehículo



microSD

Hasta 256 GB

Especificaciones técnicas

Cámara

Día / Noche Filtro ICR con modo día/noche

Iluminación

· 0,007 lux (color) / 0,0007 lux (B/N) / 0 lux con IR o luz blanca

Smart Dual Light IR y luz blanca hasta 30 m

Óptica

· Óptica fija de 2,8 mm (F1.6)

Ángulo de visión 104° (H), 56° (V), 124° (D)

Vídeo

Resolución Sensor CMOS de 1/2.7" con resolución máxima de 2880 × 1620

Compresión de vídeo H.265 / H.264B / H.264H / MJPEG (substream)

Resoluciones 5MP (2880×1620), 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF

Stream 1 2880×1620 (1~25/30 ips)

Stream 2 640×360 (1~25/30 ips)

Imagen

Funciones de imagen DWDR, rotación 0°/180°, detección de movimiento (4 áreas), cambio automático día/noche

Audio

Audio bidireccional micrófono y altavoz integrados

Almacenamiento

· Ranura MicroSD hasta 256 GB (tarjeta no incluida)

Red

Red Interfaz RJ-45 (10/100 Base-T)

Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz, EIRP ≤20 dBm)

Interoperabilidad ONVIF (Perfiles S, G, T), CGI

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Software compatible	Smart PSS Lite, DSS, DMSS
Clientes móviles	Android / iOS
Alimentación	
Alimentación	12 VDC
Consumo máx	6,9 W (12 VDC); en reposo: 2,4 W
Entorno	
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +50 °C
Humedad	≤95 % (sin condensación)
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Carcasa metálica y plástica
Dimensiones	172,4 × 83,3 × 75,0 mm
Peso neto	0,3 kg
General	
Funciones inteligentes	Detección humana
·	Detección de vehículos
·	Emparejamiento por Bluetooth
Certificación	CE