CÁMARA BULLET IP · 4G

Cámara bullet IP 4G Dahua WizSense de 2MP Starlight con protección perimetral DH-IPC-HFW3241DFP-AS-4G-NL668-0280B

Modelo: **DH-IPC-HFW3241DFP-AS-4G-NL668-0280B** · EAN: **6923169704180** · Fabricante: **Dahua**

2MP (1920×1080) · 30 ips · Smart H.265+ | 4G | 4G LTE · 3G WCDMA · 2G GSM (Micro-SIM) · RJ45 10/100 | Audio | ONVIF



Cámara bullet IP 4G de la serie WizSense de Dahua pensada para proyecto: sensor Starlight de 1/2,8" y 2MP (0,002 lux en color), WDR real de 120 dB e infrarrojos de 50 m. Protección perimetral con cruce de línea y detección de intrusión, ambas con clasificación de personas y vehículos. Módem celular con 4G LTE, 3G WCDMA y 2G GSM — mantiene la señal donde un módulo solo-LTE se queda sin cobertura. Micrófono integrado más entrada/salida de audio RCA, 2 entradas y 2 salidas de al

- **Sensor:** Starlight 2MP · WDR 120 dB
- **IA:** Perimetral persona/vehículo
- **Conectividad:** 4G/3G/2G · RJ45
- **Alarma:** 2 IN / 2 OUT · RS485
- **Integración:** ONVIF · Milestone
- **microSD:** Hasta 256 GB

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Sensor
Starlight 2MP · WDR 120 dB

IA
Perimetral persona/vehículo

Conectividad
4G/3G/2G · RJ45

Alarma
2 IN / 2 OUT · RS485

Integración
ONVIF · Milestone

microSD
Hasta 256 GB

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	EspecificacionesSensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible
Iluminación	
Iluminación IR	2 leds, 50 metros
·	0,002 lux F1.6 (color), 0,0002 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm
Ángulo de visión	107°(H), 56°(V), 127°(D)
Vídeo	
Formatos de compresión	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Resolución digital	1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	1080P (1~30 ips)
Stream 2	D1 (1~25 ips)
Stream 3	1080P (1~30ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas
Inteligencia (IA)	
·	Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)
Alarmas	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Eventos	2 entradas / 2 salidas de alarma
Audio	
·	Incorpora micrófono
·	1 entrada / 1 salida de audio RCA
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Conectividad inalámbrica	Conectividad 4G LTE, 3G WCDMA y 2G GSM
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP;TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Interoperabilidad	Compatible con Onvif (profile S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE8/9/11, Chrome, Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC
Consumo máximo	5,9W
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +70°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal y plástico
Dimensiones	87,2 (An) x 204,2 (Al) x 227,6 mm
Peso	945 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~60°(TILT), 0°~360°(Rotación)
General	
·	Interfaz RS485