CÁMARA PTZ IP · 4G SOLAR

Cámara PT solar 4G Dahua WizColor de doble óptica 3+3MP con zoom híbrido 6x DH-IPC-PTS2649DCP-3E3Z-S4GB20-3684/0280B-PRO-EUR

Modelo: **DH-IPC-PTS2649DCP-3E3Z-S4GB20-3684/0280B-PRO-EUR** · EAN: **6937552400115** · Fabricante: **Dahua**

2 sensores de 3MP (2304×1296) · Smart H.265+ · 15 ips | 4G Solar | 4G LTE (Micro-SIM) | Audio | ONVIF



Cámara PT híbrida solar 4G de la gama WizColor de Dahua: doble sensor de 1/2,8" de 3MP (fijo de 2,8 mm y PT con ópticas de 3,6 y 8,4 mm) con zoom híbrido 6x y una iluminación mínima de 0,0005 lux gracias al procesado AI-ISP — mantiene el color donde otras solares ya están en blanco y negro. SMD 3.0 clasifica persona y vehículo, Auto Tracking Lite sigue al objetivo con el módulo PT y la disuasión activa combina luz blanca y sirena con 3 sonidos configurables. Modo AOV de graba

- **Resolución:** 3+3MP · zoom híbrido 6x
- **Imagen:** WizColor · 0,0005 lux
- **IA:** SMD 3.0 · Auto Tracking Lite
- **Disuasión:** Luz blanca + sirena
- **Energía:** Solar · batería 65 Wh
- **Conectividad:** 4G (Micro-SIM)

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
3+3MP · zoom híbrido 6x

Imagen
WizColor · 0,0005 lux

IA
SMD 3.0 · Auto Tracking Lite

Disuasión
Luz blanca + sirena

Energía
Solar · batería 65 Wh

Conectividad
4G (Micro-SIM)

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Doble sensor CMOS de 1/2,8" de 3 MP (fijo y PT)
Iluminación mínima	Iluminación mínima de 0,0005 lux@F1.0; 0 lux con luz activa
Iluminación	
Alcance de iluminación	fijo 30 m, PT 50 m (luz cálida)
·	Disuasión activaLuz blanca de aviso
Óptica	
·	Zoom híbrido 6×
·	Óptica fija 2,8 mm, PT 3,6 mm / 8,4 mm
Ángulo de visión (2,8 mm)	H 93,5° V 51,9° D 110,1°
Ángulo de visión (3,6 mm)	H 81,5° V 44,3° D 96,3°
Ángulo de visión (8,4 mm)	H 15,1° V 8,4° D 17,8°
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima de 2304×1296
Compresión	VídeoCodificación Smart H.265+
Resoluciones	3M (2304×1296), 1080P, 720P, 640×360
Imágenes por segundo	15 ips (sensor fijo y PT)
Tasa de bits	Control de tasa de bits VBR (54 kbps – 1280 kbps)
Imagen	
Balance de blancos	DWDR, 3D NR, balance de blancos y ganancia automáticos
Modos de imagen	Rotación de imagen 180°, detección de movimiento
Inteligencia (IA)	
·	Funciones inteligentesIA SMD 3.0 para detección de personas y vehículos
Alarmas	
AlarmasEventos	detección de movimiento, persona y vehículo

Especificaciones técnicas (cont.)

Audio	
·	AudioMicrófono y altavoz integrados
·	Audio bidireccional
Consumo máx	8 W (PTZ en movimiento, iluminación y audio activos)
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura Micro SD hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Conectividad inalámbrica	RedMódulo 4G LTE integrado
Banda LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Banda LTE-TDD	B38/B40/B41
Conectividad inalámbrica	Transmisión 4G Clase 3 (23 dBm ± 2,7 dB)
Software de gestión	Software DMSS (Windows/macOS)
Software de gestión	Aplicación móvil DMSS (Android/iOS)
Conectividad inalámbrica	ContenidoCámara IP PT solar 4G WizColor DAHUA-4989 (DH-IPC-PTS2649DCP-3E3Z-S4GB20-3684/0280B-PRO-EUR)
Alimentación	
·	Características técnicasCámara IP PT híbrida solar Dahua WizColor
Consumo	Modo AOV Always-On Video con grabación 24/7 de bajo consumo
·	AlimentaciónBatería de litio de 65 Wh integrada
·	Panel solar de 8 W incluido
Temperatura de carga de batería	–10 °C ~ +50 °C
Entorno	
AmbientalTemperatura de funcionamiento	–20 °C ~ +60 °C
Humedad	Humedad ≤ 95 %
Estructura	
Pan/Tilt PT	0°~350° / 0°~+90° eléctrico
Pan/Tilt fijo	0°~210° / -7°~+20° manual
Protección	Protección IP66
Material	Características físicasMaterial metálico
Dimensiones	223,2 × 130 × 215 mm
Peso neto	1,8 kg
Peso bruto	2,5 kg
General	
·	Hasta 50 presets y 8 rondas (32 presets por ronda)
·	Seguimiento automático (Auto Tracking Lite)
·	Tecnología AI-ISP para optimización de imagen

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Función Tap and View para enfoque instantáneo en zona seleccionada
·	Sirena integrada con 3 sonidos configurables (volumen 1-100 / 1-10 repeticiones)
·	Enlace con luz y sirena de advertencia
·	Carga por USB Type-C (QC2.0)
·	Protección TVS 2000 V contra rayos y sobretensiones
CertificacionesCE	EN 55032, EN 55035, EN 50130-4, EN 61000-3, EN 62368-1, EN 301489