



CÁMARA PTZ IP · WIFI

Domo PTZ IP WiFi Dahua doble óptica 5+5 MP con autoseguimiento DH-IPC-WPT1539DDP-SW-5E2-PV

Modelo: DH-IPC-WPT1539DDP-SW-5E2-PV-0280B/0600B-EUR · EAN: 6939554932700 · Fabricante: Dahua

5 MP + 5 MP (2880 × 1620) a 15 ips

WiFi

Audio

ONVIF



Domo PTZ IP WiFi de doble óptica con dos sensores de 5 MP. El módulo fijo de 2,8 mm mantiene la panorámica completa mientras el módulo motorizado de 6 mm sigue automáticamente a la persona o el vehículo que entra en escena, así que no pierdes el contexto mientras persigues al intruso. Smart Dual Light con IR hasta 50 m y luz cálida hasta 40 m en el módulo móvil, audio bidireccional, patrullaje por presets y Wi-Fi 6. Protección IP66.

- ✓ **Resolución:** 5 MP + 5 MP
- ✓ **Ópticas:** 2,8 mm fija + 6 mm motorizada
- ✓ **Visión nocturna:** IR 50 m y luz cálida 40 m
- ✓ **Autoseguimiento:** Sí, sobre personas y vehículos
- ✓ **Audio:** Bidireccional
- ✓ **Conectividad:** Wi-Fi 6 y RJ-45



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

5 MP + 5 MP



Ópticas

2,8 mm fija + 6 mm motorizada



Visión nocturna

IR 50 m y luz cálida 40 m



Autoseguimiento

Sí, sobre personas y vehículos



Audio

Bidireccional



Conectividad

Wi-Fi 6 y RJ-45



Almacenamiento

microSD hasta 256 GB



Protección

IP66

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Doble sensor CMOS de 1/3"
Día / Noche	Modo día/noche automático con ICR, color y B/N
Iluminación	
•	Módulo fijo con iluminación IR de hasta 30 m
•	Módulo fijo con luz cálida de hasta 20 m
•	Módulo PT con iluminación IR de hasta 50 m
•	Módulo PT con luz cálida de hasta 40 m
•	2 LED IR y 2 luces cálidas en el módulo fijo
•	2 LED IR y 2 luces cálidas en el módulo PT
•	Smart Dual Light
•	Consumo máximo de 10,6 W con stream activo, IR y disuasón sonora y luminosa
Óptica	
•	Características técnicasDomo PTZ IP WiFi de doble óptica Dahua Wireless
•	Óptica fija de 2,8 mm en el módulo fijo
•	Óptica fija de 6 mm en el módulo PT
•	Apertura máxima F1.6
Campo de visión	Ángulo de visión del módulo fijo de 95° horizontal, 53° vertical y 110° diagonal
Campo de visión	Ángulo de visión del módulo PT de 49° horizontal, 26° vertical y 57° diagonal
•	ContenidoCámara IP WiFi de doble óptica Dahua Wireless DAHUA-5197 (DH-IPC-WPT1539DDP-SW-5E2-PV-0280B/0600B-EUR)
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima por módulo de 5MP (2880×1620)
Compresión	VídeoCompresión H.265
Stream principal	2880 × 1620 a 15 ips
Substream	640 × 360 a 15 ips
Compresión	Bitrate H.265 de 768 kbps a 4096 kbps

Especificaciones técnicas (cont.)

Imagen	
Modos de imagen	FuncionalidadesWDR digital
Modos de imagen	Rotación de imagen 0° y 180°
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento
Eventos	Alarma sonora y luminosa
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	Altavoz integrado
·	Audio bidireccional
·	Compresión de audio G.711 a
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Interfaz de red	RedPuerto Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Conectividad inalámbrica	WiFi IEEE 802.11b/g/n/ax de 2,4 GHz
Software de gestión	Software de gestión DMSS
Cliente móvil	Aplicación móvil para iOS y Android
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación a 12V CC
Consumo	Consumo básico de 2,6 W
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -30 °C a +50 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 % sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP66
Dimensiones	Dimensiones de 159,4 mm × 119,1 mm × 210 mm
Peso	Peso neto de 585 g
General	
·	Patrullaje preestablecido
·	Cobertura multizona con visualización simultánea de dos áreas
·	Funciones inteligentesDetección humana
·	Detección de vehículos

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Autotracking
·	PosicionadorMódulo fijo con ajuste de -10° a 15°
·	Módulo PT con movimiento horizontal de 0° a 352°
·	Módulo PT con movimiento vertical de 0° a 90°
·	Interfaz de comunicaciónEmparejamiento Bluetooth
·	Características físicasMaterial plástico
·	Certificaciones y normativasCE