CONTACTO MAGNÉTICO PLUS VÍA RADIO · ALARMA AIRSHIELD

Contacto magnético Plus con vibración e inclinación

Modelo: **DHI-ARD324-W2(868S)** · EAN: **6923172584540** · Fabricante: **Dahua**

Apertura + vibración | Inclinación 25° | Acelerómetro triaxial | 868 MHz | Cifrado AES128 | 1.200 m | Entrada cableada | Anti-inhibición



Contacto magnético **Plus** para el sistema de alarma Dahua **AirShield**: además de la apertura detecta **vibración** e **inclinación** mediante un acelerómetro triaxial. Está pensado para puertas y ventanas que no solo se abren, sino que también pueden forzarse, golpearse o desmontarse de sus goznes.

- **Tres detecciones en uno:** apertura por reed switch, vibración por golpe e inclinación de la hoja.
- **Vibración en 3 niveles:** alto, normal y bajo, para ajustarlo al tipo de carpintería.
- **Inclinación hasta 25°:** avisa si la hoja se desmonta o se abate sin llegar a abrirse.
- **Entrada cableada:** 1 canal configurable NA, NC o conteo de impulsos.
- **Detección de inhibición:** avisa si alguien intenta bloquear la señal de radio.
- **Modo test:** para validar la sensibilidad sin disparar la alarma real.

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Apertura
Reed switch con separación de trabajo inferior a 40 mm.

Vibración
Acelerómetro con tres niveles de sensibilidad ante golpes o palanca.

Inclinación
Detecta el abatimiento o desmontaje de la hoja hasta 25°.

Entrada cableada
1 canal NA / NC / impulsos para integrar elementos existentes.

Cifrado AES128
Radio bidireccional cifrada con salto de frecuencia.

Anti-inhibición
Avisa si detecta un intento de bloqueo de la señal.

Temperatura ambiente
Mide de −15 °C a +65 °C con ±1 °C.

Pila CR123A
3 años con entrada NO; 1,5 años con NC.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety
Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.
intelix.es

Especificaciones técnicas

Detección	
Tipo	Contacto magnético Plus vía radio
Apertura	Reed switch, menos de 40 mm
Vibración	Tres niveles: alto, normal y bajo
Inclinación	Hasta 25°
Entrada cableada	1 canal NA / NC / conteo de impulsos
Inalámbrico	
Banda	868 ~ 868,6 MHz
Comunicación	Bidireccional
Cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
Alcance	Hasta 1.200 m en campo abierto

Especificaciones técnicas (cont.)

Funciones	
Anti-sabotaje (tamper)	Sí
Detección de inhibición	Sí
Modo test	Sí
Aviso de batería baja	Sí
Medición de temperatura	−15 °C a +65 °C · ±1 °C
Alimentación · Físicas	
Alimentación	Pila CR123A
Vida de la pila	3 años (entrada NO) · 1,5 años (NC)
Dimensiones	100,2 × 20,8 × 20,3 mm
Montaje	Marco y hoja
Origen	China
Certificación	CE

Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Contacto magnético Plus ARD324-W2(868S)
- Imán
- Adhesivo y tornillería
- Pila CR123A
- Guía rápida del fabricante

Integración

- Requiere central **AirShield ARC3800H** emparejada
- Gestión y avisos por la app **DMSS**
- Convive con detectores, sirenas, teclados y mandos AirShield
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Puertas que pueden forzarse por palanca
- Ventanas abatibles y oscilobatientes
- Persianas y trampillas
- Comercios y naves con accesos vulnerables