CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO · ALARMA AIRSHIELD

Contacto magnético en acabado negro

Modelo: **DHI-ARD333-W2(868S)-B** · EAN: **6937552417618** · Fabricante: **Dahua**

Acabado negro | 1.400 m | Pila 4,6 años | 868 MHz | Cifrado AES128 | Entrada digital | Anti-sabotaje | Protección EMI/RFI



Contacto magnético vía radio para el sistema de alarma Dahua **AirShield**, en **acabado negro** para carpinterías oscuras. Avisa al abrirse la puerta o la ventana armada y es el de mejores cifras de la familia: hasta **1.400 m** de alcance y una pila de hasta **4,6 años**.

- **Acabado negro:** pasa desapercibido en carpintería oscura, de aluminio lacado o de PVC negro.
- **Alcance de 1.400 m:** el mayor de la familia de contactos, en campo abierto.
- **Pila de hasta 4,6 años:** una CR123A, con aviso de batería baja.
- **Entrada digital:** 1 canal para sumar un elemento cableado.
- **Protección EMI/RFI:** blindaje frente a interferencias electromagnéticas.
- **Actualización en la nube:** firmware al día con recuperación automática.

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Detección de apertura
Reed switch con separación de trabajo inferior a 40 mm.

Acabado negro
Misma electrónica que la versión blanca, con carcasa negra.

Alcance 1.400 m
En campo abierto, con salto de frecuencia.

Cifrado AES128
Radio bidireccional cifrada de extremo a extremo.

Entrada digital
1 canal auxiliar para integrar un contacto cableado.

Temperatura ambiente
Lectura de −15 °C a +65 °C.

Pila 4,6 años
CR123A de larga duración con aviso de batería baja.

Anti-sabotaje
Avisa si se abre o se retira de su base.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety
Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.
intelix.es

Especificaciones técnicas

Detección	
Tipo	Contacto magnético vía radio
Color	Negro
Sensor	Reed switch
Separación de trabajo	Menos de 40 mm
Entrada externa	1 canal digital
Inalámbrico	
Banda	868 ~ 868,6 MHz
Comunicación	Bidireccional
Cifrado	AES128
Salto de frecuencia	Sí
Alcance	Hasta 1.400 m en campo abierto

Especificaciones técnicas (cont.)

Funciones	
Anti-sabotaje (tamper)	Sí
Protección	EMI / RFI
Medición de temperatura	−15 °C a +65 °C
Actualización	Cloud con recuperación automática
Aviso de batería baja	Sí
Alimentación · Físicas	
Alimentación	Pila CR123A
Vida de la pila	Hasta 4,6 años
Dimensiones	101 × 21 × 22,2 mm
Montaje	Marco y hoja
Origen	China
Certificación	CE

Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Contacto magnético ARD333-W2(868S) negro
- Imán
- Adhesivo y tornillería
- Pila CR123A
- Guía rápida del fabricante

Integración

- Requiere central **AirShield ARC3800H** emparejada
- Gestión y avisos por la app **DMSS**
- Convive con detectores, sirenas, teclados y mandos AirShield
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Carpintería negra o de aluminio lacado
- Puertas de entrada y ventanas
- Instalaciones donde importa la estética
- Distancias largas dentro de la parcela