DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO VÍA RADIO · ALARMA AIRSHIELD

Detector de monóxido de carbono con pantalla

Modelo: **DHI-HY-GC21B-W2(868)** · EAN: **6976643258006** · Fabricante: **Dahua**

Sensor electroquímico | **Pantalla LCD** | **EN 50291** | **Más de 85 dB(A)** | **868 MHz** | **1.000 m** | **Autotest** | **Pila 3 años**



Detector de **monóxido de carbono** vía radio para el sistema Dahua **AirShield**, con sensor electroquímico y **pantalla LCD** que muestra la concentración. Alarma acústica y visual de más de **85 dB(A)** a 3 m y aviso a la central. Certificado según **EN 50291**: es un producto de protección de la vida, no un accesorio.

- **Sensor electroquímico:** la tecnología que exige la norma para medir CO de forma fiable.
- **Pantalla LCD:** muestra la concentración de CO en tiempo real, no solo la alarma.
- **Respuesta normalizada:** 300 ppm en menos de 3 minutos; 100 ppm entre 10 y 40 minutos.
- **Alarma local:** acústica y visual de más de 85 dB(A) a 3 metros.
- **Autotest:** comprobación automática, con silenciado temporal de 45 segundos.
- **Certificado TÜV y CE:** conforme a EN 50291-1:2018 y EN 50291-2:2019.

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Detección de CO
Sensor electroquímico conforme a la norma EN 50291.

Pantalla LCD
Concentración de monóxido visible en el propio dispositivo.

Alarma de más de 85 dB
Aviso acústico y visual local, además del aviso a la central.

Autotest
Autocomprobación periódica con silenciado de 45 segundos.

Alcance 1.000 m
Radio de 868 MHz con salto de frecuencia y AES128.

Cifrado AES128
Comunicación cifrada de extremo a extremo.

Pila de 3 años
CR123A de 3 V con aviso de batería baja.

Certificación EN 50291
Homologado TÜV y CE para protección de la vida.

Alarma Dahua AirShield, respaldo Intelix Safety
Producto original con garantía oficial, asesoramiento técnico y soporte postventa especializado.
intelix.es

Especificaciones técnicas

Detección	
Tipo	Detector de monóxido de carbono vía radio
Sensor	Electroquímico
Pantalla	LCD con concentración de CO
Respuesta	300 ppm en menos de 3 min · 100 ppm en 10-40 min
Alarma	Acústica y visual, más de 85 dB(A) a 3 m
Autotest	Sí, con silenciado de 45 s
Inalámbrico	
Banda	868 MHz
Salto de frecuencia	Sí
Cifrado	AES128
Alcance	Hasta 1.000 m en campo abierto

Especificaciones técnicas (cont.)

Normativa	
Norma	EN 50291-1:2018 y EN 50291-2:2019
Certificación	TÜV y CE
Alimentación · General	
Alimentación	Pila CR123A de 3 V
Vida de la pila	Hasta 3 años
Aviso de batería baja	Sí
Montaje	Pared
Origen	China

Contenido, integración y aplicaciones

Contenido de la caja

- Detector de CO HY-GC21B-W2(868)
- Soporte de pared y tornillería
- Pila CR123A de 3 V
- Guía rápida del fabricante

Integración

- Requiere central **AirShield ARC3800H** emparejada
- Gestión y avisos por la app **DMSS**
- Convive con detectores, sirenas, teclados y mandos AirShield
- Sin cuotas mensuales

Aplicaciones

- Viviendas con caldera, estufa o chimenea
- Garajes y cuartos de calderas
- Locales con aparatos de combustión
- Alojamientos turísticos