



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

SWITCH PoE · CÁMARAS IP

SWITCH POE GESTIONABLE · DAHUA SERIE CS4000

Switch PoE Gigabit 16+4 puertos

Modelo: CS4220-16GT-240-V2 · EAN: 6937552401938 · Fabricante: Dahua

16× Gigabit

240W total

Hasta 90W/puerto

2× GbE + 2× SFP

Full Gigabit



Switch PoE Dahua Serie CS4000. 20 puertos totales: 16 PoE Gigabit + 4 uplinks (2 RJ45 + 2 SFP) Gigabit. 240W de presupuesto PoE. Compatible con PoE+/BT hasta 90W. STP/RSTP, VLAN, Watchdog. Transmisión PoE hasta 250m. Diseño metálico para rack.

- ✓ **Para qué es:** alimentar y conectar las cámaras IP de una instalación pequeña o mediana.
- ✓ **Ojo al presupuesto PoE:** es el total repartido entre todos los puertos: súmalo antes de comprar.
- ✓ **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español.



Ver producto online

Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas



Un solo cable por cámara

Datos y alimentación por el mismo cable de red: menos obra y ni un enchufe junto a la cámara.



PoE Watchdog

Si una cámara se queda colgada, el switch le corta y le devuelve la alimentación sola. Menos desplazamientos.



Gestión local o cloud

Web local para lo de siempre y DoLink Care para ver el estado de los puertos sin ir a la instalación.



Modo PoE de largo alcance

Hasta 250 m por cable para llegar donde no llega un enlace Ethernet normal.

Especificaciones técnicas

Puertos y capacidad

Puertos PoE

Uplinks

Conmutación

Alimentación PoE

Potencia PoE

Otras características

PoE++

Montaje

Perfecto para NVR Dahua de 16-32 canales con grabación

4K. Los puertos SFP aceptan módulos Dahua PFT3960 para fibra monomodo hasta 20km.

Información de pedido

Referencia

16× Gigabit

2× GbE + 2× SFP

Full Gigabit

240W total

Hasta 90W/puerto

Rack 19"

Compatibilidad

DH-CS4220-16GT-240-V2 · EAN
6937552401938 · Marca Dahua