CÁMARA DOMO IP · WIZSENSE 2

Cámara domo IP Dahua WizSense 2 de 6MP con Smart Dual Light y SMD Plus, óptica fija de 2,8 mm DH-IPC-HDBW2649EP-S-IL-0280B-S2

Modelo: **DH-IPC-HDBW2649EP-S-IL-0280B-S2** · EAN: **6937552444560** · Fabricante: **Dahua**

6MP · 20 ips | WizSense 2 | Audio | ONVIF



Cámara domo IP de la serie WizSense 2 de Dahua con sensor de 6MP y óptica fija de 2,8 mm — más detalle que la versión de 2MP para revisar matrículas o rostros a media distancia. Smart Dual Light combina infrarrojos y luz cálida con alcance de hasta 30 m, y la analítica SMD Plus clasifica persona/vehículo para reducir falsas alarmas. Micrófono integrado, microSD hasta 256 GB, IP67 y alimentación PoE.

- **Resolución:** 6MP · 20 ips
- **Iluminación:** IR + luz cálida 30 m
- **IA:** SMD Plus persona/vehículo
- **Audio:** Micrófono
- **microSD:** Hasta 256 GB
- **Alimentación:** PoE

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
6MP · 20 ips

Iluminación
IR + luz cálida 30 m

IA
SMD Plus persona/vehículo

Audio
Micrófono

microSD
Hasta 256 GB

Alimentación
PoE

Especificaciones técnicas

Cámara	
Día / Noche	Modo Día/Noche Auto (ICR), Color y B/N
Iluminación	
·	Iluminación mínima de 0,007 lux@F1.6 en color, 0,0007 lux@F1.6 en B/N y 0 lux con iluminador activo
·	3 LED IR y 4 elementos de luz cálida
·	Alcance IR de hasta 30 m y luz cálida de hasta 30 m
·	FuncionalidadesTecnología Smart Dual Light con iluminación IR y luz cálida según detección de objetivos
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm con apertura máxima F1.6
Campo de visión	Campo de visión horizontal de 112°, vertical de 61° y diagonal de 132°
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque de 1 m
Vídeo	
Resolución	Sensor CMOS de 1/2,7" con resolución máxima de 6MP (3288×1850)
Compresión	Stream de vídeoCompresión H.265, H.264, H.264H, H.264B y MJPEG en substream
Compresión	Codificación AI H.265 y AI H.264 mediante Super AI Coding, con Smart H.265+ y Smart H.264+
Stream 1	6MP (3288×1850)@20 ips y soporte de 4MP (2688×1520)@25/30 ips
Stream 2	D1 (704×576/704×480)@20 ips
Stream 3	CIF (352×288/352×240)@1 ips
Resolución	Resoluciones 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA y CIF
Compresión	Control de bitrate VBR y CBR, de 32~8192 kbps para H.264 y de 12~8192 kbps para H.265
Imagen	
Modos de imagen	WDR de 120 dB, BLC, HLC y reducción de ruido 3D-NR
Zonas / privacidad	ROI configurable en 4 áreas

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Modos de imagen	Rotación de imagen 0°/90°/180°/270°, con 90°/270° disponible en 4MP o resoluciones inferiores
Zonas / privacidad	Función espejo y máscara de privacidad en 4 áreas
Modos de imagen	Consumo máximo de 4,67 W a 12 V CC y 5,71 W mediante PoE con H.265, funciones inteligentes, WDR e iluminación
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasDomo IP Dahua WizSense 2
·	Funciones inteligentesProtección perimetral mediante intrusión y cruce de línea
·	Clasificación y detección de personas y vehículos en las funciones de intrusión y cruce de línea
·	SMD Plus para clasificación de objetivos y filtrado de falsas alarmas de detección de movimiento
·	Alarmas por movimiento, manipulación de vídeo, cruce de línea, intrusión, audio, tensión, SMD y excepciones de seguridad
·	ContenidoDomo IP Dahua WizSense 2 DAHUA-5285-V2 (DH-IPC-HDBW2649EP-S-IL-0280B-S2)
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento configurable en 4 áreas rectangulares
Eventos	AlarmasAlarmas por ausencia, capacidad completa o error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto IP y acceso no válido
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	Compresión G.711a, G.711Mu, PCM y G.726
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura MicroSD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Interfaz de red	RedPuerto RJ45 Ethernet 10/100 Base-T
Interoperabilidad	SDK y API
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, P2P y Auto Registration
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF perfiles S, G y T y CGI
Usuarios	Hasta 6 usuarios con ancho de banda total de 48 Mbps
Navegadores	Compatible con IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS y DoLynk Care
Cliente móvil	Cliente móvil para iOS y Android
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación a 12 V CC (±30%) o PoE (802.3af)

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Respaldo de alimentación dual al utilizar simultáneamente adaptador de corriente y PoE
Consumo	Consumo básico de 1,72 W a 12 V CC y 2,81 W mediante PoE
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de –40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento ≤95% HR sin condensación
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de –40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de almacenamiento ≤95% HR sin condensación
Anticorrosión	Nivel anticorrosión de protección básica
Estructura	
Protección	Protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Características físicasCarcasa metálica
Dimensiones	81,0 mm × Φ109,9 mm
Peso	Peso neto de 0,34 kg
Peso	Peso bruto de 0,49 kg
3AXIS	Pan 0°~355°, Tilt 0°~65° y rotación 0°~355°
General	
·	DORI con detección a 61,2 m, observación a 24,5 m, reconocimiento a 12,2 m e identificación a 6,1 m
·	Capacidad de 3 streams
·	Tecnología Full-color para captura de imágenes en color en condiciones de baja iluminación
·	Tecnología Starlight para mejora de imagen con baja iluminación
·	Smart Illumination
·	Marca de agua digital
·	Almacenamiento mediante FTP y SFTP
·	Seguridad mediante Digest, WSSE, bloqueo de cuentas, registros de seguridad, filtrado IP/MAC, certificados X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade, seguridad de sesión, SSL/TLS 1.2 y AES 256
·	Instalación en techo, pared, poste o esquina mediante accesorios opcionales
Certificaciones y normativasCE-LVD	EN62368-1
CE-EMC	Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE