



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA BULLET IP · SERIE 1 LITE

Cámara bullet IP Dahua Entry Series de 4MP con Smart Dual Light y SMD Plus, óptica fija de 2,8 mm DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S7

Modelo: DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S7 · EAN: 6937552444867 · Fabricante: Dahua

4MP (2560 × 1440) · 25/30 ips

Serie 1 Lite

Audio

ONVIF



Cámara bullet IP de la serie Entry de Dahua con sensor de 4MP (2560 × 1440) a 25/30 ips y óptica fija de 2,8 mm F1.6 con 95° de campo horizontal. Smart Dual Light combina dos iluminadores infrarrojos de hasta 30 m y dos de luz cálida de hasta 20 m, con conmutación automática según el objetivo. La analítica SMD Plus clasifica personas y vehículos para filtrar las alarmas de movimiento.

- ✓ **Resolución:** 4MP · 25/30 ips
- ✓ **Óptica:** 2,8 mm fija
- ✓ **Iluminación:** IR 30 m + luz cálida 20 m
- ✓ **IA:** SMD Plus persona/vehículo
- ✓ **Audio:** Micrófono
- ✓ **Alimentación:** PoE o 12 V



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

4MP · 25/30 ips



Óptica

2,8 mm fija



Iluminación

IR 30 m + luz cálida 20 m



IA

SMD Plus persona/vehículo



Audio

Micrófono



Alimentación

PoE o 12 V

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS de 1/3"
Día / Noche	Modo Día/Noche Auto (ICR), Color y B/N
Iluminación	
·	Características técnicasCámara IP Dahua Entry Series de 4MP con Smart Dual Light
·	Iluminación mínima de 0,006 lux@F1.6 en color, 0,0006 lux@F1.6 en B/N y 0 lux con iluminador activo
·	2 iluminadores IR y 2 iluminadores de luz cálida
·	Alcance IR de hasta 30 m y luz cálida de hasta 20 m con óptica de 2,8 mm
·	FuncionalidadesSmart Dual Light con iluminación IR y luz cálida
·	Conmutación automática entre IR y luz cálida en función de la detección de objetivos
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm con montura M12
·	Apertura máxima F1.6
Campo de visión	Campo de visión horizontal de 95°, vertical de 53° y diagonal de 110°
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque de 1 m
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima de 4MP (2560 × 1440) a 25/30 ips
Compresión	Stream de vídeoCompresión H.265, H.264, H.264H, H.264B y MJPEG en substream
Compresión	Smart H.265+ y Smart H.264+
Stream 1	4MP (2560 × 1440)@1~25/30 ips
Stream 2	D1 (704 × 576)@1~25 ips o D1 (704 × 480)@1~30 ips
Resolución	Resoluciones 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA y CIF
Tasa de bits	Control de bitrate VBR y CBR
Compresión	Bitrate H.264 y H.265 de 9~4096 Kbps

Especificaciones técnicas (cont.)

Imagen	
Modos de imagen	WDR de 120 dB
Modos de imagen	BLC y HLC
Modos de imagen	Reducción de ruido 3D-NR
Balance de blancos	Balance de blancos automático, natural, farola, exterior, manual y personalizado por región
Control de ganancia	Control de ganancia automático o manual
Zonas / privacidad	ROI configurable en 4 áreas
Modos de imagen	Rotación de imagen de 0° o 180°
Modos de imagen	Función espejo
Zonas / privacidad	Máscara de privacidad de 4 áreas
Inteligencia (IA)	
·	Eventos por manipulación de vídeo, detección de audio, SMD y excepciones de seguridad
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento configurable en 4 áreas rectangulares
Eventos	Funciones inteligentes SMD Plus para clasificación de objetivos y filtrado de alarmas de movimiento provocadas por elementos no relevantes
Eventos	Alarmas Eventos por desconexión de red, conflicto IP, acceso ilegal y detección de movimiento
Audio	
·	Audio Micrófono integrado
·	Compresión de audio PCM, G.711a, G.711Mu y G.726
Red	
Interfaz de red	Red Puerto RJ45 Ethernet 10/100 Base-T
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, NFS, P2P y Auto Registration
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF perfiles S y T y CGI
Usuarios	Hasta 6 usuarios con ancho de banda total de 24 Mbps
Navegadores	Compatible con Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS y DoLynk Care
Cliente móvil	Cliente móvil para iOS y Android
Alimentación	
·	Alimentación Alimentación de 12 V CC $\pm 30\%$ o PoE (802.3af)
·	Respaldo de alimentación dual al utilizar simultáneamente adaptador y PoE
Consumo	Consumo básico de 1,6 W a 12 V CC y 2,3 W mediante PoE
Consumo	Consumo máximo de 5,7 W a 12 V CC y 7 W mediante PoE

Especificaciones técnicas (cont.)

Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento ≤95% HR sin condensación
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de almacenamiento ≤95% HR sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasCarcasa de metal y plástico
Dimensiones	197,9 × 80,2 × 76,2 mm
Peso neto	0,31 kg
Peso bruto	0,45 kg
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~90° y rotación 0°~360°
General	
·	DORI de 61,6 m de detección, 24,6 m de observación, 12,3 m de reconocimiento y 6,2 m de identificación
·	Capacidad de 2 streams
·	Iluminación inteligente
·	Almacenamiento mediante FTP
·	Seguridad mediante Digest, WSSE, bloqueo de cuenta, registros de seguridad, filtrado IP/MAC, certificados X.509, Syslog, HTTPS, SSL/TLS 1.2 y AES 256
·	Arranque, ejecución y actualización de confianza, seguridad de sesión y avisos de seguridad
·	ContenidoCámara IP Dahua Entry Series DAHUA-5593 (DH-IPC-HFW1439TL1P-A-IL-0280B-S7)
·	Certificaciones y normativasCE-LVD conforme a EN 62368-1
·	CE-EMC conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE