CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 2

Cámara bullet IP Dahua WizSense 2 de 2MP con disuasión activa (luz y sirena), Smart Dual Light y SMD Plus, óptica 3,6 mm DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0360B-S2

Modelo: **DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0360B-S2** · EAN: **6937552444423** · Fabricante: **Dahua**

2MP · 25/30 ips | WizSense 2 | Audio | ONVIF



Cámara bullet IP de la serie WizSense 2 de Dahua con disuasión activa: ante un evento SMD Plus (persona o vehículo) dispara luz roja/azul y sirena para avisar al intruso de que ha sido detectado. Sensor de 2MP con óptica fija de 3,6 mm — ángulo algo más cerrado que la 2,8 mm, útil para pasillos o accesos concretos. Smart Dual Light para visión nocturna, micrófono integrado, microSD hasta 256 GB, IP67 y alimentación PoE.

- **Resolución:** 2MP · 25/30 ips
- **Óptica:** Fija 3,6 mm
- **Disuasión activa:** Luz + sirena
- **IA:** SMD Plus
- **microSD:** Hasta 256 GB
- **Alimentación:** PoE

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
2MP · 25/30 ips

Óptica
Fija 3,6 mm

Disuasión activa
Luz + sirena

IA
SMD Plus

microSD
Hasta 256 GB

Alimentación
PoE

Especificaciones técnicas

Cámara	
Día / Noche	Modo Día/Noche Auto (ICR), Color y B/N
Iluminación	
·	Iluminación mínima de 0,002 lux@F1.6 en color, 0,0002 lux@F1.6 en B/N y 0 lux con iluminador activo
·	2 LEDs IR y 2 iluminadores de luz cálida
·	Alcance IR de hasta 60 m y luz cálida de hasta 50 m
·	FuncionalidadesTecnología Smart Dual Light con iluminación IR y luz cálida
Óptica	
·	Óptica fija de 3,6 mm con apertura F1.6
Campo de visión	Campo de visión horizontal de 83°, vertical de 44° y diagonal de 98°
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque de 1,1 m
Vídeo	
Resolución	Sensor CMOS de 1/2,9" con resolución máxima de 2MP (1920×1080)
Compresión	Stream de vídeoCompresión H.265, H.264, H.264H, H.264B y MJPEG en substream
Compresión	Codificación AI H.265 y AI H.264 mediante Super AI Coding, con Smart H.265+ y Smart H.264+
Stream 1	2MP (1920×1080)@25/30 ips
Stream 2	704×576@25 ips o 704×480@30 ips
Stream 3	352×288 o 352×240@1 ips
Resolución	Resoluciones 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1, VGA y CIF
Tasa de bits	Control de bitrate VBR y CBR
Compresión	Bitrate H.264 de 32~6144 kbps y H.265 de 12~6144 kbps
Imagen	
Modos de imagen	WDR de 120 dB, BLC, HLC y reducción de ruido 3D-NR
Zonas / privacidad	ROI configurable en 4 áreas

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Modos de imagen	Rotación de imagen 0°, 90°, 180° y 270°
Modos de imagen	Función espejo
Zonas / privacidad	Máscara de privacidad configurable en 4 áreas
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasCámara IP Dahua WizSense 2
·	Funciones inteligentesProtección perimetral mediante intrusión y cruce de línea
·	Intrusión y cruce de línea con clasificación y detección precisa de personas y vehículos
·	SMD Plus para clasificación de objetivos y reducción de falsas alarmas por movimiento
·	Alarmas por movimiento, manipulación de vídeo, cruce de línea, intrusión, detección de audio, tensión, SMD, alarma externa y excepciones de seguridad
·	ContenidoCámara IP Dahua WizSense 2 DAHUA-035-V2 (DH-IPC-HFW2249TP-AS-IL-0360B-S2)
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento configurable en 4 áreas rectangulares
Eventos	Aviso sonoro con 3 alarmas predefinidas y posibilidad de importar sonidos personalizados mediante altavoz externo
Eventos	Alarmas1 entrada de alarma compatible con contacto húmedo de hasta 5 mA a 3~5 V CC y contacto seco
Eventos	1 salida de alarma por contacto húmedo con carga máxima de 300 mA a 12 V CC
Eventos	Alarmas por ausencia, capacidad completa o error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto IP y acceso no válido
Audio	
·	AudioMicrófono integrado
·	1 entrada de audio mediante RCA
·	1 salida de audio mediante RCA
·	Compresión G.711a, G.711Mu, PCM y G.726
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura MicroSD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Interfaz de red	RedPuerto RJ45 Ethernet 10/100 Base-T
Interoperabilidad	SDK y API
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, P2P y Auto Registration
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF perfiles S, G y T y CGI
Usuarios	Hasta 6 usuarios con ancho de banda total de 36 Mbps
Navegadores	Compatible con IE, Chrome y Firefox

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Software de gestión	Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS y DoLynk Care
Cliente móvil	Cliente móvil para iOS y Android
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación a 12 V CC (±30%) o PoE (802.3af)
·	Respaldo de alimentación dual al utilizar simultáneamente adaptador de corriente y PoE
Consumo	Consumo básico de 1,26 W a 12 V CC y 1,91 W mediante PoE
Consumo	Consumo máximo de 4,57 W a 12 V CC y 5,69 W mediante PoE
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de –40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento ≤95% HR sin condensación
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de –40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de almacenamiento ≤95% HR sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasCarcasa metálica
Dimensiones	238,5 × 90,7 × 90,7 mm
Peso neto	0,72 kg
Peso bruto	0,95 kg
3AXIS	Pan 0°~360°, Tilt 0°~90° y rotación 0°~360°
General	
·	DORI con detección a 55,7 m, observación a 22,3 m, reconocimiento a 11,1 m e identificación a 5,6 m
·	Capacidad de 3 streams
·	Tecnología Full-color para captura de imagen en color en condiciones de muy baja iluminación
·	Tecnología Starlight para mejorar la imagen en condiciones de baja iluminación
·	Smart Illumination
·	Marca de agua digital
·	Almacenamiento mediante FTP y SFTP
·	Seguridad mediante Digest, WSSE, bloqueo de cuentas, registros de seguridad, filtrado IP/MAC, certificados X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade, SSL/TLS 1.2 y AES 256
·	Instalación en techo o pared, con opción de montaje en poste mediante accesorios
Certificaciones y normativasCE-LVD	EN62368-1
CE-EMC	Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE