



INTELIX
SAFETY

FICHA TÉCNICA

CÁMARA IP · CCTV

CÁMARA BULLET IP · WIZSENSE 2

Cámara bullet IP Dahua WizSense 2 de 8MP en negro con Smart Dual Light, óptica motorizada 2,7~13,5 mm y protección perimetral DH-IPC-HFW2849TP-ZAS-IL-27135-S2-BLACK

Modelo: DH-IPC-HFW2849TP-ZAS-IL-27135-S2-BLACK · EAN: 6937552490130 · Fabricante: Dahua

8MP (3840 × 2160) · 20 ips · 4MP a 25/30 ips

WizSense 2

Audio

ONVIF



Versión en negro de la bullet WizSense 2 de 8MP (3840 × 2160) con óptica varifocal motorizada de 2,7 a 13,5 mm F1.5. Cuatro iluminadores multinúcleo combinan infrarrojos y luz cálida hasta 60 m (Smart Dual Light) con Full-color y Starlight para baja iluminación.

- ✓ Resolución: 8MP · 20 ips
- ✓ Óptica: 2,7~13,5 mm motorizada
- ✓ Iluminación: IR + luz cálida 60 m
- ✓ IA: Perimetral + SMD Plus
- ✓ microSD: Hasta 512 GB
- ✓ Acabado: Negro



Ver producto online

Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

■ Características destacadas



Resolución

8MP · 20 ips



Óptica

2,7~13,5 mm motorizada



Iluminación

IR + luz cálida 60 m



IA

Perimetral + SMD Plus



microSD

Hasta 512 GB



Acabado

Negro

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor Sensor CMOS 1/2,7" de 8 megapíxeles

Día / Noche Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación

Smart Light 2 leds IR (60 metros) + 2 leds de luz cálida (50 metros)

· 0,008 lux F1.6 (color), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Óptica

· Óptica fija de 3,6 mm

Ángulo de visión 87°(H), 49°(V), 100°(D)

Vídeo

Formatos de compresión Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728), 5MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1 8MP (1~20 ips), 4MP (1~25/30 ips)

Stream 2 D1 (1~25/30 ips)

Imagen

Modos de imagen BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia Control de ganancia automático y manual

Zonas / privacidad Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Inteligencia (IA)

· Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

· SMD Plus

Alarmas

■ Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Eventos	1 entrada / 1 salida de alarma
Audio	
·	Incorpora micrófono
·	1 entrada / 1 salida de audio
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP , RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK y API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión SmartPSS Lite, DSS, DMSS
Cliente móvil	Compatible con dispositivos móviles IOS y Android
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo	7W (12V) / 8,3W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C
Humedad relativa	≤95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Material	Carcasa de metal
Dimensiones	90,7 (An) x 90,7 (Al) x 238,5 mm
Peso neto	720 g
Peso bruto	970 g
3AXIS	0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)