CÁMARA DOMO IP · MULTIVISION

Domo IP PoE WizMind multisensor panorámico 4×5MP (20MP, 4 ópticas) para exterior con IA Dahua DH-IPC-PDBW82041P-B360-E4-2812-S2

Modelo: **DH-IPC-PDBW82041P-B360-E4-2812-S2** · EAN: **6923172545251** · Fabricante: **Dahua**

4×5 MP (20 MP, 4 ópticas) | MultiVision | PoE (802.3af) | IP67 | Audio | ONVIF



Domo IP panorámico Wizmind multi-sensor 4x5MP. 4 unidades CMOS de 5MP. 5MP@25/30ips, Smart H.265+. ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 30m. Óptica motorizada 2,8 ~ 12 mm. WDR digital, 4 ROI. Protección perimetral, detección facial y conteo de personas. 1 entrada / 1 salida de audio. 3 entradas / 2 salidas de alarma. Ranura MicroSD, RS485, RJ45 Gigabit, Onvif, IP67, IK10, PoE+, 3AXIS. Compatible con grabadores NVR Dahua, ONVIF y la app DMSS, con pago único.

- **Resolución:** 4×5 MP (20 MP, 4 ópticas)
- **Visión nocturna:** Iluminación IR/luz hasta 30 m
- **Inteligencia:** IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD y protección perimetral
- **Audio:** Audio integrado (según modelo)
- **Alimentación:** Alimentación PoE (IEEE 802.3af/at) por un único cable de red.
- **Almacenamiento:** Ranura microSD (no incluida) + grabación en NVR

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
4×5 MP (20 MP, 4 ópticas)

Visión nocturna
Iluminación IR/luz hasta 30 m

Inteligencia
IA WizMind: clasificación humano/vehículo, SMD y protección perimetral

Audio
Audio integrado (según modelo)

Alimentación
Alimentación PoE (IEEE 802.3af/at) por un único cable de red.

Almacenamiento
Ranura microSD (no incluida) + grabación en NVR

Protección
IP67

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Cuatro sensores CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles
Día / Noche	Modo día/noche con filtro mecánico removible
Iluminación	
Smart IR	8 leds, 30 metros
·	0,005 lux F1.7 (color), 0,0005 lux F1.7 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	
·	Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm
Ángulo de visión	100°~42°(H), 74°~32°(V), 133°~53°(D)
Vídeo	
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución (stream fijo)	5MP (2592x1944), 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x01080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Resolución (stream flexible)	8MP (3296x2472), 5MP (2592x1944), UXGA (1600x1200), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF 352x288)
Stream fijo 1	5MP (1~25/30 ips)
Stream fijo 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream fijo 3	1080P (1~25/30 ips)
Stream flexible 1	UXGA (1~25/30 ips)
Stream flexible 2	D1 (1~25/30 ips)
Stream flexible 3	8MP (1~25/30 ips)
Imagen	
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 3D-NR, EIS (estabilizador), Espejo, Rotación, Defog
Balance de blancos	Balance de blancos con 6 modos
Control de ganancia	Control de ganancia automático y manual
Zonas / privacidad	Soporta 4 regiones de interés (ROI), videosensor de 4 zonas y máscara de privacidad de 8 zonas

Especificaciones técnicas (cont.)

Inteligencia (IA)	
·	Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (los tres modos soportan clasificación de personas/vehículos), detección de merodeo, detección de reunión de personas y detección de estacionamiento
Detección facial	Extracción de hasta 6 atributos y 8 expresiones faciales
Alarmas	
Eventos	3 entradas / 2 salidas de alarma
Audio	
·	1 entrada / 1 salida de audio RCA
Almacenamiento	
·	Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Red	
Interfaz de red	RJ45 (10/100/1000 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, SDK, API
Usuarios	Hasta 20 usuarios
Navegadores	Visualización remota a través de navegadores
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS
Alimentación	
Alimentación	12V CC / PoE+ (802.3at)
Consumo máximo	21,3W (12V), 24,7W (PoE)
Entorno	
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
Temperatura	Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Estructura	
Protección	Grado de protección IP67
Protección	Protección antivandálica IK10
Material	Carcasa de metal y plástico
Dimensiones	Ø286,1 x 111,3 mm
Peso	2,75 kg
3AXIS	0°~360° (Pan), 0°~75° (Tilt), 0°~355° (Rotation)
General	
Detección inteligente de vídeo (IVS)	Detección de objetos abandonados/perdidos

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Conteo de personas	Conteo de entrada/salida de personas y del número de personas que pasan, muestra y genera informes anuales / mensuales / semanales / diarios, soporta conteo de personas en un área y la configuración de 4 reglas
·	1 Puerto RS485