CÁMARA DOMO IP · MULTIVISION

Minidomo IP panorámico Dahua WizSense 3 de 8MP con visión de 180°, TiOC y SMD 4.0, acabado negro DH-IPC-PDW3859P-A180-E2-AS-PV-0280B-BLK

Modelo: **DH-IPC-PDW3859P-A180-E2-AS-PV-0280B-BLK** · EAN: **6937552430792** · Fabricante: **Dahua**

8MP (2 sensores de 4MP) · 20 ips · 180° | MultiVision | Audio | ONVIF



Versión en negro del minidomo IP panorámico WizSense 3 de Dahua: mismos dos sensores de 4MP cosidos en una imagen de 8MP a 20 ips con 180° de campo de visión, en un acabado que combina mejor con fachadas, carpinterías y persianas oscuras. TiOC con Smart Dual Light (IR + luz cálida hasta 30 m) y disuasión activa (luz y sirena), analítica SMD 4.0, protección perimetral, detección facial y AcuPick en los NVR compatibles.

- **Resolución:** 8MP dual-sensor · 180°
- **Acabado:** Negro
- **Iluminación:** IR + luz cálida 30 m (TiOC)
- **IA:** SMD 4.0 · perimetral · facial · AcuPick
- **Audio:** Bidireccional
- **microSD:** Hasta 512 GB

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
8MP dual-sensor · 180°

Acabado
Negro

Iluminación
IR + luz cálida 30 m (TiOC)

IA
SMD 4.0 · perimetral · facial · AcuPick

Audio
Bidireccional

microSD
Hasta 512 GB

Especificaciones técnicas

Cámara	
Día / Noche	Modo Día/Noche Auto (ICR), Color y B/N
Iluminación	
·	Iluminación mínima de 0,003 lux@F1.4 en color, 0,0003 lux@F1.4 en B/N y 0 lux con iluminador activo
·	4 elementos de iluminación multinúcleo con IR y luz cálida
·	Alcance IR de hasta 30 m y luz cálida de hasta 30 m
·	FuncionalidadesTecnología Smart Dual Light con iluminación IR y luz cálida
Óptica	
·	Óptica fija de 2,8 mm con apertura máxima F1.4
Campo de visión	Campo de visión horizontal de 180° y vertical de 72°
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque de 0,8 m
Vídeo	
Resolución	Sensor CMOS de 1/2,7" con resolución máxima de 8MP (4320×1944)
Compresión	Stream de vídeoCompresión H.265, H.264, H.264H, H.264B y MJPEG en substream
Compresión	Codificación AI H.264 y AI H.265 con Smart H.264+ y Smart H.265+
Stream 1	8MP (4320×1944)@20 ips
Stream 2	1200×536@20 ips
Stream 3	1920×860@20 ips
Resolución	Resoluciones 8MP (4320×1944/4096×1860), 1920×860, 1200×536, 960×432 y D1
Compresión	Control de bitrate VBR, CBR y ABR, de 6~16384 kbps para H.264 y H.265
Imagen	
Modos de imagen	WDR de 120 dB, BLC, HLC y reducción de ruido 3D-NR
Zonas / privacidad	ROI configurable en 4 áreas
Zonas / privacidad	Defog y máscara de privacidad en 8 áreas
Modos de imagen	Consumo máximo de 12,2 W a 12 V CC y 14,8 W mediante PoE con H.265, WDR, luz cálida, disuasión activa y funciones inteligentes

Especificaciones técnicas (cont.)

Inteligencia (IA)	
·	CaracterísticasMinidomo IP panorámico Dahua WizSense 3 con sistema 2x4MP y fusión de imagen de 180°
·	Protección perimetral mediante intrusión, cruce de línea, detección de permanencia y detección de merodeo
·	Intrusión y cruce de línea con clasificación y detección de personas y vehículos
·	SMD 4.0 para clasificación de objetivos y filtrado de falsas alarmas
·	AcuPick para localización de personas, animales y vehículos en vídeo en directo y grabado junto con dispositivos compatibles
·	Detección facial a imagen completa con captura, optimización de instantáneas y exposición de rostro
·	Alarmas por movimiento, manipulación de vídeo, cruce de línea, intrusión, merodeo, permanencia, detección facial, cambio de escena, audio, tensión, desenfoque, SMD y excepciones de seguridad
·	ContenidoMinidomo IP panorámico Dahua WizSense 3 DAHUA-5539 (DH-IPC-PDW3859P-A180-E2-AS-PV-0280B-BLK)
Alarmas	
Eventos	Tecnología TiOC con disuasión activa mediante luces roja y azul y alarma sonora
Eventos	11 alarmas sonoras integradas y posibilidad de importar sonidos personalizados, con volumen 0~100 y 1~10 reproducciones
Eventos	Detección de movimiento configurable en 4 áreas rectangulares
Eventos	EPTZ para ampliación y seguimiento electrónico de objetivos detectados por alarmas inteligentes
Eventos	Alarmas1 entrada de alarma compatible con contacto húmedo de hasta 5 mA a 3~5 V CC y contacto seco
Eventos	1 salida de alarma por contacto seco de hasta 1.000 mA a 30 V CC o 500 mA a 50 V CA
Eventos	Alarmas por ausencia, capacidad completa o error de tarjeta SD, desconexión de red, conflicto IP y acceso ilegal
Audio	
·	AudioMicrófono dual integrado
·	Doble altavoz integrado con nivel sonoro máximo de 110 dB a 10 cm
·	Audio bidireccional
·	1 entrada y 1 salida de audio mediante RCA
·	Compresión PCM, G.711a, G.711Mu, G.726 y G.723
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura MicroSD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
·	Almacenamiento mediante FTP, SFTP y NAS
Red	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Interfaz de red	RedPuerto RJ45 Ethernet 10/100/1000 Base-T
Interoperabilidad	SDK y API
Protocolos	Protocolos IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour y Auto Registration
Interoperabilidad	Compatible con ONVIF perfiles S, G, T y M y CGI
Usuarios	Hasta 20 usuarios con ancho de banda total de 64 Mbps
Navegadores	Compatible con IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Software de gestión Smart PSS Lite, DSS, DMSS y DoLynk Care
Cliente móvil	Cliente móvil para iOS y Android
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación a 12 V CC (±30%) o PoE+ (802.3at)
·	Respaldo de alimentación dual al utilizar simultáneamente adaptador de corriente y PoE
Consumo	Consumo básico de 4,1 W a 12 V CC y 5,6 W mediante PoE
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de –40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento ≤95% HR sin condensación
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de –40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de almacenamiento ≤95% HR sin condensación
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasCarcasa metálica
Dimensiones	135,2 mm × Φ122,0 mm
Peso	Peso neto de 0,99 kg
Peso	Peso bruto de 1,15 kg
3AXIS	Pan 0°~355°, Tilt 0°~77° y rotación 0°~355°
General	
·	DORI con detección a 50,6 m, observación a 20,2 m, reconocimiento a 10,1 m e identificación a 5,1 m
·	Capacidad de 3 streams
·	Aviso luminoso fijo o intermitente durante 5~30 s con frecuencia alta, media o baja
·	Armado y desarmado mediante una pulsación
·	Adaptación automática de escena SSA
·	Smart Illumination
·	Marca de agua digital
·	Funciones inteligentesModelos de IA a gran escala Xinghan Vision para procesamiento inteligente en el dispositivo

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Smart Search junto con NVR inteligente para búsqueda refinada, extracción de eventos y agrupación de vídeos
·	Seguridad mediante Digest, WSSE, bloqueo de cuentas, registros de seguridad, filtrado IP/MAC, certificados X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted Boot, Trusted Execution, Trusted Upgrade y seguridad de sesión
·	Acabado en color negro
·	Instalación en techo, pared, poste o caja de conexiones mediante accesorios opcionales
Certificaciones y normativasCE-LVD	EN62368-1
CE-EMC	Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE