CÁMARA BULLET IP · MULTIVISION

Cámara IP panorámica 180° Dahua WizSense 3 de 8MP con TiOC, SMD 4.0 y AcuPick DH-IPC-PFW3859SP-A180-E2-AS-PV-0280B

Modelo: **DH-IPC-PFW3859SP-A180-E2-AS-PV-0280B** · EAN: **6937552430822** · Fabricante: **Dahua**

8MP (2 sensores de 4MP) · 20 ips · 180° | **MultiVision** | **Audio** | **ONVIF**



Cámara bullet IP panorámica de la serie WizSense 3 de Dahua: dos sensores de 4MP que se cosen en una única imagen de 8MP a 20 ips con campo de visión de 180°. Ideal para fachadas, patios y parkings donde una cámara convencional obliga a poner dos. TiOC con Smart Dual Light: infrarrojos y luz cálida de disuasión hasta 30 m, con luz y sirena activables ante intrusión.

- **Resolución:** 8MP dual-sensor · 180°
- **Iluminación:** IR + luz cálida 30 m (TiOC)
- **IA:** SMD 4.0 · perimetral · facial · AcuPick
- **Audio:** Bidireccional
- **Alarma:** 1 entrada / 1 salida
- **microSD:** Hasta 512 GB

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Resolución
8MP dual-sensor · 180°

Iluminación
IR + luz cálida 30 m (TiOC)

IA
SMD 4.0 · perimetral · facial · AcuPick

Audio
Bidireccional

Alarma
1 entrada / 1 salida

microSD
Hasta 512 GB

Protección
IP67

Alimentación
12 V CC o PoE+

Especificaciones técnicas

Cámara	
Sensor	Sensor CMOS de 1/2,7 pulgadas
Iluminación mínima	Iluminación mínima de 0,003 lux en color y 0,0003 lux en blanco y negro a F1.4
Día / Noche	FuncionalidadesFiltro mecánico ICR con funcionamiento automático en color y blanco y negro
Iluminación	
·	Iluminación mínima de 0 lux con el iluminador activado
·	Cuatro iluminadores multinúcleo infrarrojos y de luz cálida
·	Alcance infrarrojo y de luz cálida de hasta 30 m
·	Smart Dual Light con conmutación inteligente entre iluminación infrarroja y luz cálida
Óptica	
·	Óptica de focal fija de 2,8 mm con montura M12
·	Apertura máxima F1.4
Campo de visión	Ángulo de visión horizontal de 180° y vertical de 72°
Distancia de enfoque	Distancia mínima de enfoque de 0,8 m
Vídeo	
Resolución	Resolución máxima de 8MP (4320x1944)
Stream de vídeoStream 1	8MP (4320x1944)@1-20 ips
Stream 2	1200x536@1-20 ips
Stream 3	1920x860@1-20 ips
Compresión	Compresión H.265, H.264, H.264H, H.264B y MJPEG en el stream secundario
Compresión	Codificación AI H.264 y AI H.265
Compresión	Compatibilidad con Smart H.264+ y Smart H.265+
Tasa de bits	Control de tasa de bits VBR, CBR y ABR
Compresión	Tasa de bits H.264 y H.265 de 6 Kbps a 16.384 Kbps
Imagen	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Modos de imagen	WDR de 120 dB, BLC y HLC
Zonas / privacidad	Cuatro regiones de interés y ocho áreas de máscara de privacidad
Inteligencia (IA)	
·	Características técnicasCámara IP bullet panorámica Dahua WizSense 3 con TiOC
·	Funciones inteligentesProtección perimetral mediante cruce de línea, intrusión, permanencia y merodeo
·	Clasificación y detección precisa de personas y vehículos en las reglas perimetrales
·	SMD 4.0 para clasificar objetivos y reducir falsas alarmas provocadas por animales y otros elementos no relevantes
·	AcuPick para localizar personas, animales y vehículos en vídeo en directo o grabado mediante dispositivos compatibles
·	Detección facial a imagen completa con captura, optimización, control de exposición y filtro de ángulo
·	Eventos por detección de movimiento, manipulación de vídeo, cambio de escena, desenfoque, audio, SMD, detección facial, cruce de línea, intrusión, permanencia y merodeo
·	ContenidoCámara IP bullet panorámica Dahua WizSense 3 DAHUA-5538 (DH-IPC-PFW3859SP-A180-E2-AS-PV-0280B)
Alarmas	
Eventos	Detección de movimiento configurable en cuatro áreas rectangulares
Eventos	PosicionadorFunción EPTZ para ampliar y seguir los objetivos asociados a alarmas inteligentes
Eventos	AlarmasUn canal de entrada de alarma compatible con contactos secos y húmedos
Eventos	Un canal de salida de alarma mediante contacto seco
Eventos	Eventos por ausencia, capacidad completa o error de tarjeta MicroSD, desconexión de red, conflicto de IP, acceso no autorizado, tensión anómala y excepción de seguridad
Audio	
·	AudioDos micrófonos integrados
·	Altavoz integrado con nivel sonoro máximo de 110 dB a 10 cm
·	Audio bidireccional
·	Una entrada y una salida de audio mediante conectores RCA
·	Compresión de audio PCM, G.711a, G.711Mu, G.726 y G.723
Almacenamiento	
·	AlmacenamientoRanura para tarjeta MicroSD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida)
·	Almacenamiento mediante FTP, SFTP y NAS
Red	
Interfaz de red	RedUn puerto Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T
Protocolos	Compatibilidad con IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP y P2P

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
Interoperabilidad	Compatibilidad con ONVIF Profile S, Profile G, Profile T y Profile M, y CGI
Usuarios	Hasta 20 usuarios con un ancho de banda total de 64 Mbps
Navegadores	Acceso mediante Internet Explorer, Chrome y Firefox
Software de gestión	Gestión mediante SmartPSS Lite, DSS, DMSS y DoLynk Care
Cliente móvil	Compatibilidad con dispositivos móviles iOS y Android
Interoperabilidad	SDK y API disponibles
Alimentación	
·	AlimentaciónAlimentación mediante 12 V CC ±30 % o PoE+ IEEE 802.3at
·	Respaldo dual de alimentación para mantener el funcionamiento al desconectar una de las fuentes
Consumo	Consumo básico de 4,9 W mediante 12 V CC y 6,8 W mediante PoE
Consumo	Consumo máximo de 13,3 W mediante 12 V CC y 16,1 W mediante PoE
Entorno	
Temperatura	AmbientalTemperatura de funcionamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de funcionamiento de hasta el 95 %, sin condensación
Temperatura	Temperatura de almacenamiento de -40 °C a +60 °C
Humedad	Humedad de almacenamiento de hasta el 95 %, sin condensación
Anticorrosión	Protección anticorrosión de nivel básico
Estructura	
Protección	Protección IP67
Material	Características físicasCarcasa metálica
Ajuste de ángulo	3AXIS con giro horizontal de 0° a 360°, inclinación de -20° a 90° y rotación de 0° a 360°
Dimensiones	183,1 × 99,0 × 78,0 mm
Peso neto	0,695 kg
Peso bruto	0,870 kg
General	
·	Sistema panorámico Duo Splicing de 2 × 4MP
·	Memoria ROM de 256 MB y memoria RAM de 1 GB
·	Distancia DORI de detección de 50,6 m, observación de 20,2 m, reconocimiento de 10,1 m e identificación de 5,1 m
·	Tres streams de vídeo simultáneos
·	Tecnología Starlight para entornos con iluminación reducida
·	Disuasión activa TiOC mediante luces rojas y azules y avisos acústicos
·	Once avisos acústicos predefinidos y compatibilidad con la importación de avisos personalizados
·	Duración de la advertencia luminosa configurable de 5 a 30 segundos
·	Frecuencia de destello alta, media o baja

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Armado y desarmado mediante una pulsación
·	Reducción de ruido 3D
·	Adaptación automática de escena AI SSA
·	Función antivaho
·	Marca de agua digital
·	Búsqueda inteligente mediante NVR compatible para refinar resultados y extraer o combinar eventos
·	Modelos de IA Xinghan con procesamiento mediante NPU y ejecución conjunta de varias tareas
·	HTTPS, IEEE 802.1X, filtrado IP/MAC, certificados X.509, arranque seguro y actualizaciones de confianza
·	Instalación en techo, caja de conexiones o poste mediante accesorios opcionales
·	Certificaciones y normativasCertificación CE-LVD conforme a EN 62368-1
·	Conformidad CE-EMC con la Directiva 2014/30/UE