CÁMARA PTZ IP · WI-FI

# Domo PTZ IP WiFi Dahua WizSense de 4MP con Starlight, zoom óptico 4x y protección perimetral para exterior DH-SD22404DB-GNY-W

Modelo: **DH-SD22404DB-GNY-W** · EAN: **6923172536402** · Fabricante: **Dahua**

4MP (2560 × 1440) · 25/30 ips | Wi-Fi | Audio | ONVIF



Versión WiFi del domo PTZ compacto WizSense de 4MP (2560 × 1440) con sensor Starlight de 1/2,8" y óptica motorizada de 2,8 a 12 mm con zoom óptico 4x y enfoque automático PFA. Giro de 0° a 355° e inclinación de 0° a 90°, 300 presets, 8 rondas y 5 patrones. Analítica IVS de protección perimetral (cruce de línea, intrusión, merodeo, objeto abandonado y más) con clasificación de personas y vehículos, detección facial y SMD 3.0.

- **Resolución:** 4MP Starlight
- **Zoom:** Óptico 4x (2,8~12 mm)
- **Movimiento:** Pan 355° · 300 presets
- **IA:** IVS perimetral + facial
- **Red:** WiFi 2,4 GHz + RJ45
- **microSD:** Hasta 512 GB

**Ver producto online**
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

## Características destacadas

**Resolución**
4MP Starlight

**Zoom**
Óptico 4x (2,8~12 mm)

**Movimiento**
Pan 355° · 300 presets

**IA**
IVS perimetral + facial

**Red**
WiFi 2,4 GHz + RJ45

**microSD**
Hasta 512 GB

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Cámara** | |
| Sensor | Sensor CMOS de 1/2,8" |
| Iluminación mínima | Iluminación mínima de 0,005 lux@F1.6 en color y 0,0005 lux@F1.6 en B/N |
| Día / Noche | Día/Noche automático con ICR, color y B/N |
| Relación S/N | Relación señal/ruido ≥55 dB |
| **Óptica** | |
| · | Óptica motorizada de 2,8~12 mm con zoom óptico 4x |
| · | Apertura máxima F1.6~F3.0 |
| Campo de visión | Campo de visión horizontal de 90,3°~29,4°, vertical de 48,5°~16,6° y diagonal de 105,7°~33,6° |
| Distancia de enfoque | Distancia mínima de enfoque de 1,5 m |
| · | Tecnología PFA para mejorar la precisión y velocidad de enfoque durante el zoom |
| · | Zoom digital 16x |
| **Vídeo** | |
| Resolución | Resolución máxima de 2560 × 1440 |
| Compresión | VídeoCompresión H.264H, H.264B, H.264, H.265, Smart H.264+, Smart H.265+ y MJPEG en substream |
| Resolución | Resoluciones 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA y CIF |
| Stream 1 | 4MP/3MP/1080P/1,3MP/720P@1~25/30 ips |
| Stream 2 | D1/VGA/CIF@1~25/30 ips |
| Stream 3 | 720P@1~25/30 ips |
| Tasa de bits | Control de bitrate CBR y VBR |
| Compresión | Bitrate H.264 de 2816~13056 Kbps y H.265 de 1024~7936 Kbps |
| **Imagen** | |
| Modos de imagen | BLC, HLC y WDR digital |
| Modos de imagen | Reducción de ruido 2D NR y 3D NR |
| Zonas / privacidad | Detección de movimiento y región de interés RoI |

## Especificaciones técnicas (cont.)

| | |
|---|---|
| **Especificaciones (cont.)** | |
| Modos de imagen | Estabilización de imagen y Defog electrónico |
| Modos de imagen | Rotación de imagen de 180° |
| Zonas / privacidad | Máscara de privacidad de hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas simultáneas en la misma vista |
| **Inteligencia (IA)** | |
| · | Características técnicasDomo PTZ IP Dahua WizSense de 4MP |
| · | Funciones inteligentesProtección perimetral IVS mediante cruce de línea, intrusión, cruce de valla, merodeo, objeto abandonado o perdido, movimiento rápido, aparcamiento y reunión de personas |
| · | Detección facial con seguimiento, captura y mejora de imagen facial |
| · | Recorte de rostro y fotografía de una pulgada |
| · | Captura facial en tiempo real o con prioridad de calidad |
| · | SMD 3.0 |
| · | ContenidoDomo PTZ IP Dahua WizSense DAHUA-5268 (DH-SD22404DB-GNY-W) |
| **Alarmas** | |
| Eventos | Clasificación de alarmas por personas y vehículos |
| Eventos | AlarmasEventos por detección de movimiento, manipulación de vídeo, desconexión de red, conflicto IP, estado y espacio de tarjeta de memoria y anomalía de alimentación |
| **Almacenamiento** | |
| · | AlmacenamientoTarjeta MicroSD de hasta 512 GB (tarjeta no incluida) |
| · | Almacenamiento mediante FTP y NAS |
| **Red** | |
| Interfaz de red | RedPuerto RJ45 Ethernet 10/100 Base-T |
| Conectividad inalámbrica | Conectividad Wi-Fi a 2,4 GHz |
| Conectividad inalámbrica | Estándares Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n |
| Conectividad inalámbrica | Velocidad de transmisión Wi-Fi de hasta 150 Mbps |
| Conectividad inalámbrica | Potencia de transmisión Wi-Fi CE EIRP ≤20 dBm en 2400~2483,5 MHz |
| Protocolos | Protocolos HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, SAMBA y NFS |
| Interoperabilidad | Compatible con ONVIF perfiles S, G y T, P2P, CGI y SDK |
| Usuarios | Hasta 20 usuarios con ancho de banda total de 64 Mbps |
| Software de gestión | Software de gestión DMSS y DSS Pro |
| Cliente móvil | Cliente móvil iOS y Android |
| **Alimentación** | |
| · | AlimentaciónAlimentación de 12 V CC, 1 A ±10% |
| Consumo | Consumo básico de 2,7 W |
| Consumo | Consumo máximo de 4,8 W |
| **Entorno** | |

# Especificaciones técnicas (cont.)

| Especificaciones (cont.) | |
|---|---|
| Temperatura | Temperatura de funcionamiento de -30 °C a +60 °C |
| Humedad | Humedad de funcionamiento ≤95% |
| Temperatura | Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +60 °C |
| Humedad | Humedad de almacenamiento ≤95% |
| **Estructura** | |
| Ajuste de ángulo | Rango de inclinación de 0°~90° |
| Ajuste de ángulo | Velocidad manual panorámica de 0,1°/s~100°/s y de inclinación de 0,1°/s~60°/s |
| Ajuste de ángulo | Velocidad de preset panorámica de 100°/s y de inclinación de 60°/s |
| Protección | Protección IP66 |
| Protección | Protección antivandálica IK10 |
| Características físicasDimensiones | 89 mm × Φ122 mm |
| Peso neto | 0,5 kg |
| Peso bruto | 0,7 kg |
| **General** | |
| · | Enfoque automático, semiautomático o manual |
| · | Distancia DORI de detección de 240 m, observación de 94,8 m, reconocimiento de 48 m e identificación de 24 m |
| · | Capacidad de 3 streams |
| · | FuncionalidadesTecnología Starlight para captación de vídeo en condiciones de baja iluminación |
| · | PosicionadorRango panorámico de 0°~355° |
| · | 300 presets |
| · | 8 rondas con hasta 32 presets por ronda |
| · | 5 patrones |
| · | Movimiento en reposo mediante patrón, preset o ronda |
| · | Protocolo PTZ SD Pelco-P/D con reconocimiento automático |
| · | Bloqueo PTZ |
| · | Streaming unicast y multicast |
| · | AmbientalApta para exterior |
| · | Protección contra rayos de 6000 V |
| · | Certificaciones y normativasCE-LVD conforme a IEC 62368-1 |
| · | CE-EMC conforme a EN55032, EN61000-3-3, EN IEC61000-3-2, EN50130-4 y EN55035 |
| · | FCC conforme a 47 CFR Part 15 Subpart B y ANSI C63.4:2014 |