GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 5-EI2

Grabador NVR IP 32 canales 8K con IA y 4 bahías

Modelo: **DHI-NVR5432-EI2** · EAN: **6937552407756** · Fabricante: **Dahua**

32 canales | WizSense + AcuPick | Salida 8K | Hasta 32 MP | 448 Mbps | ONVIF



Grabador de red profesional de 32 canales con 4 bahías de hasta 20 TB cada una (80 TB) más eSATA, para instalaciones grandes con retención larga. Doble HDMI 8K, 16 entradas de alarma e IA avanzada con AcuPick y WizSeek.

- **Conexión y alimentación:** compatible con cualquier switch PoE
- **IA WizSense:** clasifica personas y vehículos y reduce las falsas alarmas
- **Sin cuotas mensuales:** acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF
- **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español

Ver producto online
Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

AcuPick
Búsqueda instantánea de personas y vehículos en grabaciones, en el grabador y la cámara, con gran precisión.

Salida 8K
Salida HDMI hasta 8K + VGA: máximo detalle en monitores de alta resolución.

Hasta 32 MP
Admite cámaras IP de hasta 32 MP y 448 Mbps de ancho de banda para sistemas exigentes.

IA avanzada
Reconocimiento facial, ANPR (matrículas), metadatos de vídeo, SMD Plus y protección perimetral.

Especificaciones técnicas

Grabación	
Canales IP	32 canales
Resolución máx. por cámara	hasta 32 MP
Compresión	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Ancho de banda	448 Mbps (entrada / grabación / salida)
Decodificación	Sin IA: 2 × 32 MP, 5 × 16 MP, 10 × 8 MP, 20 × 4 MP o 32 × 1080p · Con IA: 1 × 32 MP, 4 × 16 MP, 8 × 8 MP, 16 × 4 MP o 32 × 1080p
Vídeo y salidas	
Salidas de vídeo	2 HDMI (hasta 8K) + 2 VGA
Audio	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	
Discos	4 bahías SATA · hasta 20 TB por disco (80 TB, HDD no incluidos) · eSATA · iSCSI
Inteligencia (IA WizSense · AcuPick)	
Analítica	Reconocimiento facial · ANPR (matrículas) · metadatos · protección perimetral · SMD Plus · AcuPick

Especificaciones técnicas (cont.)

Red y conexiones	
Red	1 RJ-45 (gigabit)
Puertos PoE	No (requiere switch PoE externo)
Alarmas y puertos serie	16 entradas / 6 salidas · RS-232 · RS-485
USB	2 × USB 3.0
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P, SMTP, UPnP, SNMP, 802.1x
Interoperabilidad	ONVIF · CGI · SDK · N+M cluster
Gestión	DMSS (móvil) · SmartPSS Lite · DSS · DoLynk Care
Alimentación · Entorno	
Alimentación	100-240 V CA (≤ 13 W sin discos)
Temperatura de trabajo	-10 °C a +55 °C · ≤90% HR
Formato	Rack 1,5U
Certificación / Origen	CE · China
Información de pedido	DHI-NVR5432-EI2 · EAN 6937552407756 · Marca Dahua