GRABADOR NVR IP · WIZSENSE 5-EI2

Grabador NVR IP PoE 32 canales 8K con 8 bahías RAID y switch PoE de 16 puertos

Modelo: **DHI-NVR5832-16P-EI2** · EAN: **6937552407817** · Fabricante: **Dahua**

32 canales | WizSense + AcuPick | Switch PoE | Salida 8K | Hasta 32 MP | 448 Mbps | ONVIF



Grabador de red profesional de 32 canales con switch PoE de 16 puertos integrado (8 con ePoE, 150 W) y 8 bahías de hasta 20 TB en RAID 0/1/5/6/10: hasta 160 TB para retenciones de 60-90 días y grabación que sobrevive al fallo de un disco. Doble HDMI 8K, 16 entradas de alarma e IA avanzada con AcuPick y WizSeek.

- **Conexión y alimentación:** switch PoE integrado (Plug&Play)
- **IA WizSense:** clasifica personas y vehículos y reduce las falsas alarmas
- **Sin cuotas mensuales:** acceso remoto P2P con la app DMSS y compatibilidad ONVIF
- **Garantía Intelix:** producto original Dahua con soporte técnico en español

Ver producto online
Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

AcuPick
Búsqueda instantánea de personas y vehículos en grabaciones, en el grabador y la cámara, con gran precisión.

Salida 8K
Salida HDMI hasta 8K + VGA: máximo detalle en monitores de alta resolución.

Hasta 32 MP
Admite cámaras IP de hasta 32 MP y 448 Mbps de ancho de banda para sistemas exigentes.

IA avanzada
Reconocimiento facial, ANPR (matrículas), metadatos de vídeo, SMD Plus y protección perimetral.

Especificaciones técnicas

Grabación	
Canales IP	32 canales
Resolución máx. por cámara	hasta 32 MP
Compresión	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG
Ancho de banda	448 Mbps (200 Mbps con la IA activada)
Decodificación	Sin IA: 2 × 32 MP, 5 × 16 MP, 10 × 8 MP, 20 × 4 MP o 32 × 1080p · Con IA: 1 × 32 MP, 4 × 16 MP, 8 × 8 MP o 16 × 4 MP
Vídeo y salidas	
Salidas de vídeo	2 HDMI (hasta 8K, fuentes independientes) + 2 VGA
Audio	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	
Discos	8 bahías SATA · hasta 20 TB por disco (160 TB, HDD no incluidos) · RAID 0/1/5/6/10 · eSATA · iSCSI
Inteligencia (IA WizSense · AcuPick)	
Analítica	Reconocimiento facial · ANPR (matrículas) · metadatos · protección perimetral · SMD Plus · AcuPick

Especificaciones técnicas (cont.)

Red y conexiones	
Red	1 RJ-45 (gigabit) + switch PoE integrado
Puertos PoE	16 puertos PoE (802.3af/at), los 8 primeros con ePoE de largo alcance · 150 W en total
Alarmas y puertos serie	16 entradas / 8 salidas · RS-232, RS-485 y RS-422
USB	4 × USB (2 × USB 3.0)
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, P2P, SMTP, UPnP, SNMP, 802.1x
Interoperabilidad	ONVIF · CGI · SDK · N+M cluster
Gestión	DMSS (móvil) · SmartPSS Lite · DSS · DoLynk Care
Alimentación · Entorno	
Alimentación	100-240 V CA (≤ 13 W sin discos, aparte del PoE)
Temperatura de trabajo	-10 °C a +55 °C · ≤90% HR
Formato	Rack 2U · 440 × 458,4 × 94,9 mm
Certificación / Origen	CE · China
Información de pedido	DHI-NVR5832-16P-EI2 · EAN 6937552407817 · Marca Dahua