CÁMARA BULLET IP · EUREKA V1

Cámara térmica IP híbrida bullet Eureka 256x192 + 4MP teleobjetivo 10 mm Dahua DHI-TPC-BF1241-LB10F12-DW-S8-V1

Modelo: **DHI-TPC-BF1241-LB10F12-DW-S8-V1** · EAN: **6937552429079** · Fabricante: **Dahua**

Eureka V1 | PoE | Audio | ONVIF



Bullet térmica híbrida de la serie Dahua Eureka con teleobjetivo térmico de 10 mm: el ángulo se estrecha y el alcance de detección crece, pensada para vallados largos, caminos de acceso y líneas de perímetro donde hay que ver lejos. El sensor térmico de 256×192 detecta por calor con oscuridad total o niebla, y la cámara visible de 4 MP pone imagen a cada alarma. Alimentación PoE.

- **Sensor térmico:** 256×192, VOx no refrigerado
- **Canal visible:** 4 MP (2688×1520), óptica de 12 mm
- **Óptica térmica:** Teleobjetivo de 10 mm F1.0 con campo de 17,3° (H): alcance largo
- **Detección sin luz:** Detección por firma de calor a larga distancia, sin iluminación
- **Inteligencia artificial:** Protección perimetral con clasificación de persona y vehículo
- **Protección:** Carcasa IP67 para exterior

Ver producto online
Escanee para precios, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Sensor térmico
256×192, VOx no refrigerado

Canal visible
4 MP (2688×1520), óptica de 12 mm

Óptica térmica
Teleobjetivo de 10 mm F1.0 con campo de 17,3° (H): alcance largo

Detección sin luz
Detección por firma de calor a larga distancia, sin iluminación

Inteligencia artificial
Protección perimetral con clasificación de persona y vehículo

Protección
Carcasa IP67 para exterior

Especificaciones técnicas

Cámara	
Día/noche	Auto (ICR), Color, B/N
Iluminación	
Iluminación mínima	color 0.05 lux, B/N 0.005 lux, 0 lux (IR on)
IR	hasta 30 m
·	Luz blanca integrada
Consumo básico	<5.7 W (12 VDC, iluminador off), 6.8 W (PoE)
Óptica	
Óptica térmica fija	10 mm, F1.0
Ángulo de visión térmico (10 mm)	H 17.3°, V 13.1°
Zoom digital térmico	16 niveles
Óptica visible fija	12 mm, F2.0
Ángulo de visión visible (12 mm)	H 22°, V 16.6°
Vídeo	
Stream de vídeoCompresión de vídeo	H.265, H.264, H.264H, MJPEG
Resoluciones térmicas	1280 × 960 (1.3M), XVGA (1024 × 768), VGA (640 × 480), 256 × 192
Resoluciones visibles	2336 × 1752, 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576)
Stream 1 (térmico)	1280 × 960 @ 25 ips (50 Hz) / 30 ips (60 Hz)
Stream 2 (térmico)	256 × 192 @ 15 ips por defecto
Stream 1 (visible)	2336 × 1752 @ 25 ips (50 Hz) / 30 ips (60 Hz)
Stream 2 (visible)	352 × 288 @ 15 ips por defecto
Imagen	
Modos de imagen	FuncionalidadesBLC, HLC y DWDR
Reducción de ruido	2D NR, 3D NR
RoI	sí
Inteligencia (IA)	

Especificaciones técnicas (cont.)

Especificaciones (cont.)	
·	Funciones inteligentesAnalítica general: tripwire e intrusión
Alarmas	
Eventos	Detección y alarma de calor
Eventos	Altavoz integrado para alarma
AlarmasEntrada de alarma	2
Salida de alarma	2
Audio	
AudioCompresión de audio	G.711a, G.711mu, PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	1
Consumo máximo	<8.2 W (12 VDC, iluminador on y altavoz on), 9.4 W (PoE)
Almacenamiento	
AlmacenamientoRanura Micro SD	hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
Red	
Wi-Fi opcional	802.11b/g/n (1x1), 2.4 GHz, hasta 150 Mbps, distancia hasta 150 m (sin apantallamiento y sin perturbaciones)
RedInterfaz de red	1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Interoperabilidad	ONVIF, CGI, Dahua SDK
Usuarios simultáneos	10
Seguridad	usuario y contraseña autorizados, MAC asociada, HTTPS cifrado, IEEE 802.1x, control de acceso a red
Alimentación	
AlimentaciónAlimentación	12 VDC ± 20% y PoE
Entorno	
AmbientalTemperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	–30 °C a +70 °C
Humedad de funcionamiento	≤95%
Estructura	
Giro de imagen	180°
Protección	IP67
Dimensiones	Características físicasDimensiones (L × An × Al): 205.5 × 90.4 × 90.1 mm
Dimensiones de embalaje (L × An × Al)	279 × 187 × 138 mm
Peso neto	≤ 0.9 kg
Peso bruto	≤ 1.3 kg

Especificaciones técnicas (cont.)

General	
·	Características técnicasCámara térmica IP híbrida tipo bullet Dahua Eureka Series
Sensor térmico	detector VOx (vanadio) no refrigerado, 256 (H) × 192 (V), pixel pitch 12 µm, rango espectral 8–14 µm
Sensibilidad térmica (NETD)	< 40 mK (@f/1.0, 25 Hz, 300 K)
Mejora de detalle digital (DDE)	sí
Paletas de color	18
Modo de fusión	3 (Warm color, Cool color, Ironred)
Canal visible	sensor 1/2.7" CMOS, 4 MP (2336 × 1752)
Relación S/N	≥55 dB
Compensación de exposición	sí
·	Fusión de doble imagen (canal visible y térmico)
AGC	auto y manual
·	Trazado de puntos frío y caliente
·	Gestión auxiliar remota
·	Clasificación humano/vehículo
·	Detección de humo
·	Detección de llamada
Interfaz de comunicaciónRS-485	1 par
·	ContenidoCámara térmica IP híbrida tipo bullet Dahua Eureka Series DAHUA-5089 (DHI-TPC-BF1241-LB10F12-DW-S8-V1)