MÓDULO ÓPTICO SFP · DAHUA

SFP Monomodo SM LC 1Gbps 20km envío 1310nm / recepción 1550nm. Transmisor

Modelo: **GSFP-1310T-20-SMF** · Fabricante: **Dahua**

1 Gbps | 20 km | 1310 nm | 1550 nm



SFP Monomodo SM LC 1Gbps 20km envío 1310nm / recepción 1550nm. Transmisor. Componente para construir un enlace de red conforme a las características de sus puertos. Verifica expresamente que el equipo anfitrión admite esta referencia y velocidad.

- **Velocidad indicada:** 1 Gbps
- **Alcance indicado:** 20 km
- **Para qué es:** el salto de fibra entre el armario de cámaras y la sala técnica.
- **Van de dos en dos:** un módulo en cada extremo del enlace, ambos del mismo tipo de fibra y conectores LC.

Ver producto online
Escanee para precio, stock y compra en intelix.es

Características destacadas

Consejo Intelix

Anota ambos modelos y los parámetros ópticos en una etiqueta de enlace. Conserva esa información con el esquema para que una sustitución de mantenimiento no monte una pareja diferente.

Compatibilidad

Verifica expresamente que el equipo anfitrión admite esta referencia y velocidad. En enlaces ópticos, contrasta fibra, conector, longitud de onda, alcance y pareja del otro extremo.

Soporte en español

Distribuidor oficial: asesoramiento técnico antes y después de la compra, por teléfono y correo.

Especificaciones técnicas

Especificaciones	
Velocidad indicada	1 Gbps
Alcance indicado	20 km
Longitud de onda TX	1310 nm
Longitud de onda RX	1550 nm
Medio óptico	Monomodo
Papel en pareja BiDi	TX según referencia de origen
Información de pedido	
Referencia	GSFP-1310T-20-SMF · Marca Dahua